



## Techninis aprašymas

### Art. Nr. 0236

# iQ-TEX

## 6,5/100

Stiprinantis audinys iš E-Glas

#### Panaudojimo sritys

Naudojama vidaus sandarinimui.

#### Produkto savybės

Ilgai išliekantis elastingu, nepūnantis audinys, apsaugantis nuo trūkinėjimo.

#### Perdirbimas

Užklijuotos vidaus sandarinimo plokštės turi būti sausas, švarios, be dulkių, paviršius lygus. IQ-TEX naudojamas ant tinkuotų sienų, norint apsaugoti nuo plyšių susidarymo. Audinį dėti ant prieš tai padengto skiedinio. Tada dėti iQ-Top 5 mm sluoksniu ir paskirstyti mentele 10/12.

Žiūrėti, kad audinio juostos perkirptose vietose ir kraštuose persilenktų apie 10 cm. Bendras sluoksnio storis neturi viršyti 15 mm.

#### Nurodymai

Žiūrėti atitinkamų produktų techninius aprašymus.

#### Tiekimas, Naudojimas, sandėliavimas

##### Tiekimo forma:

50 m ritinys, 1m pločio

##### Naudojimas:

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

##### Sandėliavimas:

IQ-TEX 6,5/100 laikyti pastačius sausoje patalpose. Sandėliavimo temperatūra -10 °C - +50 °C

#### Duomenys apie produktą

Svoris:	105g/m <sup>2</sup>
Atsparumas įbrėžimams:	pagal ETAG 004 (5 cm)
Audinys:	atsparus šarmams, nesuminkštėja, neslankioja

#### Darbo įrankiai, valymas

Daugiau informacijos apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, utilizuojant skaitykite atitinkamuose saugos duomenų

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.  
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

