

Techninis aprašymas
Art. Nr. 0237/0238

iQ-Paint

Aukštos kokybės, mažos taršos, be tirpiklių vidaus sienų dažai, atsparūs valymui pagal DIN 53 778
Nusidėvėjimas pagal DIN EN 13300, klasė 3.

Panaudojimo sritys

iQ-Paint – tai dengiamasis iQ-Therm sistemos sluoksnis. iQ-Paint galima taip pat naudoti ant mineralinio tinko, P I – P III grupės, taip pat ant gipskartonio plokščių, tapetų, senų, matinių, gerai sukimbančių pagrindų.

Produkto savybės

iQ-Paint sukurtas naudoti su iQ-Therm System.
Dėl kapiliarų praleidimo ir vandens garų difuzijos iQ-Paint yra geriausia iQ-Therm sistemos viršutinė danga.
Šarminės danga apsaugo nuo pelėsinio grybelio atsiradimo.
iQ-Paint lengvai perdirbama, ypač gražiai padengianti vidaus sienų danga.

- Gerai praleidžia vandenį ir vandens garus
- Dėl šarmų neatsiranda pelėsių
- Nėra biocidų
- Be tirpiklių ir minkštiklių
- Gerai pasidengia
- Lengvai perdirbama

Pagrindas

Pagrindas turi būti gerai sukimbančias, be teršalų, dulkių, aliejaus ir riebalų.

Pagrindą paruošti pagal atitinkamus iQ-Therm sistemos duomenis.

Duomenys apie produktą

PUR-Hartschaumplatte pagal:	EN 13165
Matmenys	
Plokštės storis:	50/10 mm + / - 2 mm
Ilgis:	1200 mm + / - 2 mm
Plotis:	600 + / - 2 mm
Tankis:	apie 35kg/m ³
Šilumos pralaidumas:	0,028 W/mK
Medžiagos klasė:	B2 pagal DIN 4102-1

Sanavimo pagrindai:

Sukimbančius, mineralinius paviršius (pvz., MG P I – P III glaistai), taip pat gipskartonio plokštes reikia padengti Remmers Tiefgrung W gruntu. Gerai priklijuotus tapetus dengti 2 kartus iQ-Paint dažais. Visus ne taip gerai sukimbančius tapetus pašalinti. Nuvalyti visus senos dangos likučius. Senus kljus ir kalkes nuplauti.

Perdirbimas

iQ-Paint praskiesti maždaug su 10% vandens ir mišinį dėti ant paruošto paviršiaus. Antram sluoksniui naudoti apie 0,30 l/m².

Perdirbimo temperatūra:

Negalima dirbti, esant mažesnei nei +8 °C.

Darbo prietaisai, valymas

Volelis, teptukas, Airless purškiamieji prietaisai.
Valyti vandeniu.

Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:
Plastmasinis indas 5l ir 15l

Išėiga:
Vienam sluoksniui apie 150 ml/m² (priklausomai nuo pagrindo).

Sandėliavimas:
Originalioje pakuotėje, uždaryta, vėsiai, saugoti nuo šalčio, mažiausiai 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizacija

Išsamesnę informaciją apie transportavimo, sandėliavimo, utilizavimo bei ekologijos saugumą žiūrėti saugos duomenų aprašymuose.

Būtina saugotis naudojant purškimo metoda. Naudoti kvėpavimo apsaugą – kietųjų dalelių filtrą P2, specialias apsaugines pirštines, dėvėti uždarus drabužius.

Produkto kodas

M-SK01

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

