

Techninis aprašymas Art. Nr. 0675

Combi WR

Valymo priemonė iš organinių rūgščių, be tensidų

Naudojimo sritys

Remmers Combi WR silpnos rūgšties valymo priemonė, skirta naudoti ant mineralinių sienų paviršių (kalkakmenio, plytų, betono), jautrių natūralaus akmens paviršių ir plytelių. Tai dušų ir vonios kambarių plytelių, plokščių nukalkinimo priemonė.

Produkto savybės

Silpnos rūgšties valiklis jau paruoštas naudojimui. Naudojant pagal nurodymus, nesugadina net jautrių mineralinių paviršių. Nuvalo ne tik negiliai įsigėrusį purvą, bet ir pašalina kalkių ir skiedinio likučius.

Perdirbimas

Gerai sugeriančius paviršius prieš tai sušlapinti, kad valiklis neįsiskverbtų per giliai.

Uždėti Remmers Combi WR, tada valyti mechaniniu būdu (specialiu šepetiu) ir gerai praskalauti. Nenaudoti jokių šarmų kaip neutralizavimo priemonių. Jeigu purvo daugiau, gali prireikti valyti dar kartą. Didesnius, daug purvo turinčius paviršius valyti su karšto vandens įranga arba gariniais siurbliais.

Paviršius, kurių nereikia valyti, uždengti PE folija.

Rekomenduojama priemonę išbandyti ant bandomojo ploto.

Duomenys apie produktą

Produkto savybės tiekimo metu

Tankis:	apie 1,04 g/ml
pH vertė:	apie 2,0
Spalva:	bespalvis

Darbo įrankiai, valymas

Šepečiai, aukšto spaudimo valymoji įranga.

Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Plastikinis kanistras 5 kg ir 10 kg.

Išėiga:

0,3 – 0,5 l/m² priklausomai nuo naudojimo būdo.

Sandėliavimas:

Laikyti uždarytus originaliuose induose, sausoje vietoje ir saugant nuo šalčio mažiausiai 3 metus.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos.

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, naudojant, sandėliuojant ir utilizuojant žiūrėti atitinkamuose duomenų aprašymuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.