

Techninis aprašymas  
Art.nr. 2222

# Entsalzungskompresse

Sausa kompresinė medžiaga mūrinių paviršių apsaugai nuo druskų.

## Naudojimo sritys

Mūrinių paviršių apsauga nuo druskų naudojant Entsalzungskompresse

## Produkto savybės

Aukštos kokybės medžiaga, sudaryta iš aktyvių mineralinių dalelių ir celiuliozės.

## Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas ir nebūti padengtas jokiais medžiagomis, kurios gali pakenkti kompresinei medžiagai, pvz., palaidos sudėtinės dalys, dulkės, augalai, purvas ir t.t. Prieš dengiant Remmers kompresu reikia paviršių sudrėkinti.

## Perdirbimas

1 maišą sumaišyti su maždaug 10-11 litrų destiliuoto arba dejonizuoto

## Produkto savybės

Išvaizda: spalva-pilka, smėlinė,  
Kvapas: bekvapiai milteliai  
Tankis: apie 1,4 kg/dm<sup>2</sup>

vandens ir užtepti ant apdoramojo paviršiaus (dengimo sluoksnis:15-30mm), maždaug po 3sav. sukietėjusią Remmers medžiagą atsargiai nuimti, uždėti dar vieną sluoksnį ir vėl tiek pat laiko palaikyti. Atsižvelgiant į oro sąlygas, ar tai būtų apšildomas kambarys, ar skersvėjis, saugoti medžiagą nuo išdžiūvimo. Kiti nurodymai WTA-techniniame aprašyme „Kopressenentsalzung“, nr. 3-13-01/D

## Nurodymai

Maišant dėvėti apsauginę kaukę nuo dulkių. Prieš ir po naudojimo pastoviai stebėti druskų kiekį.

## Darbo įrankiai/valymas

Maišiklis, mentė. Plauti, kol įrankiai neapdžiūvę vandeniu.

## Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

### Tiekimo forma:

30kg popieriniai maišeliai

### Naudojimas:

Priklauso nuo pagrindo. Plokštiems paviršiams ir 15mm dangai apie 20kg/m<sup>2</sup>.

### Sandėliavimas:

Laikyti originaliose pakuotėse ant medinių padėklų, sausai, saugant nuo drėgmės 12 mėn.

## Saugos duomenys, ekologija, utilizacija

Informaciją apie saugos duomenis, transportavimą, sandėliavimą, utilizaciją ir ekologiją rasite atitinkamuose saugos nurodymuose.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.