

Techninis aprašymas Art. Nr. 2156

Renoflam

Natūralaus kaučiuko Peel Off pasta

Naudojimo sritys

Renoflam yra giliai įsigerianti, pati pasiskirstanti valomoji pasta, naudojama pašalinti degėsius/nuosėdas, organinius teršalus nuo sienų ir lubų iš natūralaus akmens, betono, plytų, gipso ar cemento.

Produkto savybės

Renoflam valomoji pasta nekenkia aplinkai, nes pagaminta iš natūralių žaliavų. Produktui išdžiūvus susidaro elastinga, purvą sugerianti guma. Pagrindinė esanti druska neištirpdoma, produktas yra chemiškai inertiškas ir savo sudėtyje neturi biologinių, augimą skatinančių medžiagų. Renoflam pastoje esančios medžiagos ir valymo stipriklis įsigerdami į paviršių sudaro sausą plėvelę ir tampa neutralūs. Tokiu būdu teršalai nuo paviršių pašalinami.

Perdirbimas

Visus paviršius, kurių nenorite valyti, laku, metalu padengtas jautrias vietas užklijuoti PE folija. Valomasis paviršius turi būti sausas, be dulkių ir medžiagų likučių. Renoflam pastą prieš naudojant gerai sumaišyti ir voleliu arba plačiu teptuku paskirstyti ant paviršiaus, kraštus padengti storesniu sluoksniu. Džiūnant pro-

Duomenys apie produktą

Tankis:	0,94 g/ml
pH vertė:	11,0 (10 % vandenyje)
Kietųjų dalelių kiekis:	apie 70 %
Džiūvimo laikai:	
10 °C – 65 % santykinė oro drėgmė:	apie 22 val.
20 °C – 65 % santykinė oro drėgmė:	apie 5 val.
30 °C – 65 % santykinė oro drėgmė:	apie 2,5 val.

duktui pasirūpinti geru vėdinimu, kad greičiau išgaruotų susidariusi drėgmė.

Visiškai išdžiūvus (maždaug po 1 dienos) plėvelę atsargiai pašalinti. Nelaukti per ilgai, nes bus sunku plėvelę nuimti.

Valant didelius kiekius teršalų retai kada reikia vėlesnio paviršiaus valymo, jei nenuvalo iš pirmo karto, siūloma pakartoti dar kartą. Norint išvalyti pridžiūvusius produkto likučius, naudoti vidutinio kietumo nailono šepečius su trupučiu vandens.

Nurodymai

Produktas pasižymi silpnu amoniako kvapu. Jei dirbate su beoriais prietaisais, pasikonsultuokite su mūsų specialistais. Nenaudoti ant karštų paviršių ir kai temperatūra mažesnė nei 10 °.

Darbo priemonės

Teptukas, lamos kailio volelis, mentelė, glaistykklė.

Siūlome naudoti nerūdijančio plieno arba plastikinius prietaisus.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Išeiga:

1,0 – 3,0 kg/m², priklausomai nuo pagrindo struktūros.

Tiekimo forma:

15 litrų PE kibiras

Sandėliavimas:

Laikyti uždaruose oroginaliuose induose, saugant nuo šalčio, vėsių, sausai daugiausia 9 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizavimą bei ekologiją skaityti saugos duomenų lapuose. Utilizuojant pakuotes su Renoflam likučiais laikytis atitinkamų reikalavimų.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

