

Techninis aprašymas
Art. Nr. 2961

Innenfarbe

Sintetinės dervos dispersija modifikuota vidaus danga

Naudojimo sritys

Remmers Innenfarbe naudojama kaip dengiamasis sluoksnis vidaus darbams. Ypač tinka medžiagą naudoti ant mažai apkrovos turinčių paviršių. Pvz. tinka kalkinėms ir gipso sienoms, luboms, gipskartonio, medienos plokštėms, tapetuotiems paviršiams.

Produkto savybės

Lengvai perdirbama, matinė, atspari plovimui vidaus danga. Greitai džiūna, neatsiranda dėmių. Remmers Innenfarbe gerai praleidžia vandens garus. Geras kainos – kokybės santykis. Galimi įvairūs atspalviai iki vidutinio nušviesinimo.

Pagrindas

Naudojant kartu su Remmers gruntais Remmers Crete WR gerai sukimba su betonu, plytomis, blokais, plienu.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti gerai sukimbančias, be nešvarumų, tokių kaip dulkės, aliejus, riebalai. Plyšius, skylės ir kitas pažeistas vietas užglaistyti. Šarminius paviršius (neseniai padengtus kalkiniu tinku), gipso, cemento plokštes prieš tai padengti Remmers Tiefgrund W satt. Palaukti, kol gerai išdžius. Ant

Duomenys apie produktą

Produkto duomenys tiekimo metu:

Rišamosios medžiagos:	Acrylat Dispersion
Pigmentai:	Titandioksidas
Extender:	min. sandarinamosios medžiagos
Tankis, esant 20 °C:	1,6 kg/l
Klampumas:	priklauso nuo perdirbimo vanduo
Skiedimas:	

Padengtos dangos duomenys:

Šviesinimo vertė RY (baltumo laipsnis):	91%
--	-----

paviršiaus esančius pelėsinius grybus, pažaliavimus, dėmes impregnuoti Remmers Imprägniergrund BFA. Nuvalyti senus dažus ir kalkes.

Nevalyti sukibimą gerinančių dispersinių dažų.

Ant gerai sukimbančių paviršių, padengtų dispersiniais dažais, galima iškart naudoti Innenfarbe.

Perdirbimas

Jeigu paviršius gerai sukimba, rekomenduojama pirma sluoksnį Innenfarbe skiesti 10 vol.-% vandeniu. Viršutinis sluoksnis dengiamas neskiedžiant vandeniu.

Perdirbimo temperatūra:

Nenaudoti esant pagrindo ir oro temperatūrai žemesnei nei +5 °C. Medžiagą dengti voleliu arba tempuku.

Darbo priemonės

Volelis, teptukas, Airless-purškimo prietaisai.

Panaudojus tuoj pat plauti vandeniu.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Indai 5 ir 15 litrų.

Išeiga:

0,13-0,17 l/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo.

Sandėliavimas:

Laikyti uždaruose oroginialiuose induose, saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

2 iš 2

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizavimą bei ekologiją skaityti saugos duomenų lapuose.

Produkto kodas
M-DF 02

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

