

Techninis aprašymas Ar. nr  
5017

# Fugenband SK 10

Labai elastinga, susiklijuojanti butilo gumos polipropileno sandarinimo juosta.

## Panaudojimo sritys

Greitam judančių ir besiplečiančių plyšių užsandarinimui.  
Tinkamas keraminiams indams.

## Produkto savybės

Fugenband SK 10 užsandarina judančius plyšius sanitarinėse patalpose, virtuvėje ir vonioje. Plyšiai užsandarinami ir jų judėjimas ilgam sustabdomas.

Drėgmės klasės 0, A01, A02 ir B0.

## Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, be aliejaus, riebalų. Rekomenduojama, kad paviršius būtų plokščias. Pašalinti nereikalingus skiedinio likučius, aštirus kampus, lizdus. Akivaizdžius nelygumus sulyginti (grindims pvz., Multiplan 2/30, sienoms Multispachtel). Rekomenduojama skaityti sandarinimo priemonių techninius aprašymus. Smėlėtą pagrindą prieš sandarinimą nusiurbti ir padengti Optiplan Grund plėvele.

## Perdirbimas

Fugenband SK 10 klijuojamas tiesiai ant visų mineralinių paviršių. Po to dengiamas skystosios folijos arba elastinio dumblo sandarinimo sluoksniu.

## Duomenys apie produktą

Storis:	apie 0,85 mm
Plotis:	100 mm
Spalva:	balta/pilka
Medžiagos svoris:	apie 72g/m
Atsparumas temperatūrai:	-35 °C / +70 °C
Vandens nepralaidumas:	apie 0,2 bar
Išsitempimas per ilgį:	apie 55%
Išsitempimas per plotį:	apie 81%

Kampuose elastingė juosta prakerpama ir pagal kampus suklijuojama. Priklausomai nuo sandarinimo priemonės sandarinama gali būti 2 ir 3 kartą.

## Nurodymai

Leidžiama apdirbimo temperatūra priklauso nuo sandarinimo priemonės savybių, tačiau negali būti žemesnė nei +5 °C. Dengiant sandarinamąją medžiagą mentelę naudoti skersai jos. Nenaudoti aštriakampių daiktų.

## Darbo įrankiai, valymas

Pjovimui/kirpimui: žirkklės arba peilis  
Sandarinimui: Priklausomai nuo produkto – volelis arba mentelė.  
Darbo priemonėms neapdžiūvus plauti vandeniu.

## Tiekimas, naudojimas, sandėliavimas

### Tiekimo forma:

**Fugenband SK 10:** 5017-Rolle a 25m kartoninėj dėžėj

**Naudojimas:** Fugenband SK 10 1m/m

### Sandėliavimas:

Originalioje kartoninėje dėžutėje šaltai ir sausai.

## Saugumas, ekologija, utilizacija

Išsamesnę informaciją apie transportavimą, sandėliavimą, utilizaciją ir ekologiją žiūrėti atitinkamuose saugos lapuose.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kurio atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.