

Techninis aprašymas Art. Nr. 0414

SD 1 - NB

Aukštos kokybės apdirbimo priemonė dviejų komponentų silikatiniam skiediniui SD 1 – F ir SD 1 – W.

Naudojimo sritys

Papildomas neseniai padengtų paviršių su dviejų komponentų silikatinio skiediniu SD 1 apdirbimas. Skiedinys naudojamas prieš greitą drėgmės sugėrimą ir kaip apsauga nuo kietėjimą trukdančio poveikio, pvz., lietus arba vanduo.

Produkto savybės

Remmers SD 1 NB yra vieno komponento aukštos kokybės apdirbimo priemonė, naudojama ant silikatinio skiedinio Mörtel SD 1. Pasižymi šiomis savybėmis:

- užkerta kelią netinkamam drėgmės prasiskverbimui ir neleidžia susidaryti plyšiams;
- aukštas blokavimo koeficientas;
- dengiama teptuku ir voleliu;
- paruoštas naudojimui;
- be tirpiklių.

Pagrindas

Apdirbimo priemonė SD 1 NB dengiama ant neseniai uždėto dviejų komponentų silikatinio skiedinio SD 1.

Perdirbimas

Vieno komponento skysta apdirbimo priemonė prieš naudojimą gerai sumaišoma. Dengiama teptuku

Duomenys apie produktą

Išeiga:

apie 150-250 g/m², priklauso mai nuo skiediniu SD 1 dengto paviršiaus nelygumų ir naudojimo būdo

Džiūvimo laikas:

apie 2 val, esant 20 °C / 50 % santykinei oro drėgmei

Perdirbimo temperatūra:

+ 5° C iki + 35° C

ar voleliu ant matiškai drėgno (šviežio) silikatinio skiedinio SD 1.

dojant, o taip pat ekologiją ir utilizavimą pateikta galiojančiame saugos duomenų lape.

Darbo įrankiai, valymas

Dengiant SD 1 NB: ėriuko kailio volelis, teptukas.

Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

5 kg kanistras: SD 1 NB, papildoma apdirbimo priemonė.

Išeiga:

Apie 0,15 – 0,25 kg / m², priklauso mai nuo skiediniu SD 1 dengto paviršiaus nelygumų ir naudojimo būdo.

Sandėliavimas: Uždarytoje taroje mažiausiai 6 mėnesius.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumo reikalavimus produktą transportuojant, sandėliuojant bei nau-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

