

Techninis aprašymas
Art. Nr. 1317, 1321-1332, 1383-1388

Aidol Buntlack

Aukštos kokybės, alkidinės dervos dengiamasis lakas vidui ir išorei, apsaugantis nuo korozijos. Pagrindas, tarpinis sluoksnis ir viršutinis sluoksnis – viskas viename.

Naudojimo sritys

Ypač tinkamas blizgiam ir parūdijusiam spalvotajam metalui. Puikiai apsaugo nuo korozijos. Taip pat tinkamas radiatoriams. Gruntavimas ir dengiamasis sluoksnis – viskas viename.

Naudojant kartu su Aidol Allgrund tinka naudoti taip pat ne tik su spalvotaisiais metalais (aliuminis, cinkuotas plienas, žalvaris, varis ir t.t.).

Padengus gruntuotą ir stiprų senų dažų medinį paviršių didesnis atsparumas klimatinėms sąlygoms ir ilgiau išlieka spalva. Nenaudoti ant nepatvarios medienos. Leidžiama drėgmė: spygliuočiams – max. 15%, lapuočiams – max. 12%.

Prieš dengiant nežinomus paviršius geriau išbandyti ant mažesnio ploto.

Produkto savybės

Aidol Buntlack 2in1 pagamintas iš aukštos kokybės, atsparių oro sąlygoms ir neblunkančių žaliavų pagal aukščiausią lakavimo techniką. Gruntavimas ir dengiamasis sluoksnis – viskas viename. Didelė apsauga nuo korozijos. Apsaugo nuo rūdijimo arba sustabdo tolimesnę rūdijimą. Ne tik lengvai perdirbamas, bet ir gerai padengia kraštus, pasiskirsto ant paviršiaus. Sukietėjęs laku padengtas sluoksnis yra ypač atsparus oro sąlygoms, neblunkantis ir atsparus

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,12-1,31 g/cm ³ , esant 20°C (priklauso mai nuo spalvos)
Klumpumas:	apie 1 sek. per 2000m dozatorių, esant +20°C
Blizgesys:	labai blizgūs
Pliūpsnio temperatūra:	apie 41C°
Tiekimo forma:	balta metalinė skardinė 0,375 l, 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Spalvos:	1317 RAL 3000 Feuerrot, 1321 RAL 5010 Enzianblau, 1323 RAL 6002 Laubgrün 1326 RAL 6005 Moosgrün 1325 RAL 7001 Silbergrau 1328 RAL 8011 Nussbraun 1329 RAL 9005 Tiefschwarz 1330 RAL 9010 Reinweiß 1383 RAL 1021 Rapsgebl 1384 RAL 7035 Lichtgrau 1386 RAL 8017 Schokobraun 1387 RAL 9001 Cremeweiß 1388 RAL 9006 Weißaluminium 1332 RAL Sonderfarbtöne

įbrėžimams. Dėl ne tokio greito pageltimo tinkamas radiatoriams.

Perdirbimas

Aidol Buntlack 2in1 gali būti dažoma teptuku, voleliu ar purškiamu. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be druskų, riebalų. Rūdis kiek įmanoma pašalinti šepetėliu. Taip pat pašalinti senus nusilopusius dažus, išlikusius dažus paviršutiniškai nušlifuoti. Norint apsaugoti nuo rūdžių, rekomenduojama pa-

viršių padengti laku dviem sluoksniais. Apdorojimo temperatūra – 5-25C°. Mažesnė temperatūra ir storesni sluoksniai pailgina džiūvimo laiką.

Nurodymai

Vykdamas korozijai atsparius darbus, saugotis nuo kenksmingų sąlygų. Galimos apsaugojimo priemonės nuo neplanuotų kenksmingų sąlygų: palapinės, apšildymas, vėdinimas. Kai tik darbo metu atsiranda

kenksmingos sąlygos, iškart imtis paviršiaus apsaugos priemonių. Negalima tepti Aidol dengiamosiomis medžiagomis drėgnų paviršių (pvz., nuo lietaus, rūko, garų). Norint apsaugoti nuo drėgmės, reikia iš anksto numatyti galimus pavojus apskaičiuojant rasos tašką.

Svarbu atkreipti dėmesį į žemiausią leidžiamą temperatūrą ir laiko tarpus tarp dažymo keliais sluoksniais.

Darbo priemonės

Teptukas, volelis, suspaustas oras ir Airless- purškiamasis prietaisas. Neseniai panaudotas priemonės valyti skiedikliu V101, pagulėjusias priemonės valyti Remmers Abbeizer (Art. 1368).

Išėiga

70-90ml/m² priklausomai nuo sluoksnio storio.

Džiūvimas

Maždaug 24val., esant 20C° ir 65% santykinei drėgmei. Esant mažesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei džiūvimo laikas pailgėja.

Skiedimas

Aidol Buntlack 2in1 jau paruoštas, skiesti nereikia.

Sandėliavimas

Uždarytose originaliose pakuotėse sausai ir vėsiai mažiausiai 12 mėnesių.

LOJ kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/i): 400 g/l (2007),300 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 299 g/l LOJ.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Degus

Apsisaugojimas:

Neturi būti pasiekiamas vaikams; laikyti toliau nuo degių medžiagų – nerūkyti; vengti sąlyčio rankomis ir akimis.

Turi 2 butanoniksimus. Gali sukelti alergiją. Skaityti saugos duomenis.

Rekomenduojama naudoti apsaugojimo priemones purškiant.

Kvėpavimo apsauga – filtras mažiausiai A/P2. Apie apsaugojimo pirštines skaityti saugos lapuose. Dėvėti uždara aprangą.

Produkto kodas: M-LL01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius ir gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Apibūdinimas

GefStoffV: degus

GGVSE/ADR: -/-