

Techninis aprašymas Art. Nr. 1368

AGE

Šarmų neturintis valiklis, pašalinantis į poras įsiskverbusius dažus.
Biologiškai suyra.

Naudojimo sritys

Remmers AGE pašalina dispersinius, gryno akrilato, sintetinės dervos, nitro, spirito pagrindo, matinius lakus bei grafiti nuo įvairių medienos paviršių, metalo ir mineralinių pagrindų.

Produkto savybės

Pastos formos, vandeniu skiedžiamas valiklis. Remmers AGE ilgai išlieka paviršiuje, todėl efektyviai pašalinami net ir giliai įsiskverbę dažų ir lakų likučiai.

Perdirbimas

Medžiagą dengti teptuku, šepetiu, voleliu (nenaudoti sintetinių šerių) arba beore įranga storesniu sluoksniu. Valiklis pašalinamas glaistikliu arba aukšto slėgio įranga 70-90 ° temperatūros vandeniu. Plastikiniai paviršiai užkljuojami. Dažus pašalinantis veikimas priklauso nuo pagrindo ir šalintinų medžiagų. Panaudojimas vyksta „šlapias ant šlapio“ metodu. Veikimo trukmė, esant 20 °C yra apie 1-4 val., o esant žemesnei

Duomenys apie produktą

Produkto duomenys tiekimo metu

Tankis:	1,05 kg/l
pH vertė (20 °C):	apie 8,5, esant 10 g/l vandens

temperatūrai, veikimo trukmė pailgėja.

Reakcijos laiką galima pailginti, uždėjus ploną plastikinę foliją.

Nurodymai

Medžiagos veikimo trukmė, tinkamumas, išeiga nustatomi ant bandomojo ploto.

Dirbant patalpų viduje, pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir naudoti apsaugines priemones.

Darbo metu vadovautis produkto naudojimo ir utilizavimo reikalavimais.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Baltos skardos indas 0,75 l, 5 l ir 25 l.

Išeiga:

Priklausomai nuo sluoksnio storio, apie 300 – 500 g/m².

Sandėliavimas:

Laikyti originaliuose induose uždarytus, vėsioje vietoje, bet saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėnesių.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, naudojant ir utilizuojant pateikta aktualiuose saugos duomenų lapuose.

Dirbant purškimo būdu, būtina naudoti asmens apsaugos priemones. Naudoti kvėpavimo filtrą A/P2. Apie reikalingas pirštines skaityti saugos duomenų lapuose. Dėvėti uždara aprangą.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

