

Techninis aprašymas Art. Nr. 2015

Aidol Carbolin

Natūraliai rudi pusiau skaidrūs dažai natūralių žaliavų pagrindu, į kurių sudėtį neįeina degutinė alyva, naudojami medienai lauke.

Produkto savybės

Aidol Carbolin atstumia vandenį ir apsaugo medieną nuo mėlynijimo bei dumblių apnikimo. Padengtas dažų sluoksnis netirpsta vandenyje, yra atsparus atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir žiemą barsotomai druskai.

Panaudojimo sritys

Bet kokiai statybai neapkrautai medienai lauke, pvz. tvoroms, dailylentėms, poliams, stulpams, stoginėms ir pan. Ypač tinka senos karbolineumu apdorotos medienos restauravimui, nes mažiau kenkia aplinkai.

Apdorojimas

Aidol Carbolin tiekiamas paruoštas naudojimui ir naudojamas neskiesintas. Medienai turi būti nors pusiau sausa. Prieš tai nuo paviršiaus turi būti pašalinti riebalai, purvas ir dažai. Nauja grybeliams neatspari mediena prieš tai apdorojama su Aidol Echtbraun. Dažai tepami plokščiu teptuku arba voleliu 2-3 sluoksniais. Prieš naudojimą dažai gerai išmaišomi.

Nurodymai

Dažai nenaudojami medienai, kuri turės tiesioginį sąlytį su maisto produktais arba pašarais. Nenaudojama avilams. Aidol Carbolin

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,95 g/cm ³
Klumpumas:	tiršti
Kvapas:	silpnas tipiškas kvapas
Tiekama pakuotė:	baltos skardinės po 5 l, 10 l ir 30 l
Atspalvis:	natūraliai rudas

dažai naudojami tik lauke esančiai medienai.

Darbo įrankiai/valymas

Įrankiai valomi nedelsiant po naudojimosi vandeniu. Valymo likučiai utilizuojami pagal nurodymus.

Išėiga

Aidol Carbolin yra ypač ekonomiškas. Ilgalaikei apsaugai priklausimai nuo pagrindo absorbuojamos savybių - 100-200 ml/m² medžiagos (1-2 sluoksniais).

Džiūvimas

Esant + 20°C temperatūrai ir 65% oro drėgnumui – apie 4 val. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam oro drėgnumui džiūvimo trukmė ilgėja.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje iki 1 metų.

Saugos duomenys

Būtina laikytis įprastų saugumo taisyklių.

Utilizacija

Skysti ir sukietėję produktai utilizuojami pagal saugumo nurodymus kaip ypatingos atliekos (Schlüssel-Nr. gemäß TA-Abfall: 55512).

Sukietėję ar išdžiūvę produkto likučiai gali būti utilizuojami pagal nurodymus (Schlüssel-Nr. gemäß TA-Abfall: 55513). Tuščia tara atiduodama perdirbimui.

Ekologija

Neleisti medžiagai nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją ir ant dirvožemio. WGK 2 (vietinė klasifikacija).

Apibūdinimas

VbF: -/
GefStoffV: -/
GGVS/ADR: -/

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

