

Techninis aprašymas Art. Nr. 2039

Induline IL - 150

Bespalvis, skystas medienos impregnantas nuo fungicidų (kenkėjų).

Produkto rūšis

Skystas, biocidų turintis medienos apsaugos impregnantas.

Naudojimo sritys

Apsauginė priemonė naudojama ant statinės apkrovos ir kontakto su žeme neturinčios medienos išorėje. Ji apsaugo nuo mėlynijimo ir pelėsio. Skirta spygliuočių ir lapuočių medienos impregnacijai, masyvioms ir nemasyvioms medienos dalims, pvz., langai, išorinės durys, žaliuzės, tvoros, sodo baldai, išorės konstrukcijos. Taip pat naudojamas kaip gruntas atnaujinimui.

Produkto savybės

Induline IL-150 yra biocidų turintis impregnantas tirpiklių pagrindu. Jis apsaugo medieną nuo dažančių ir paviršių gadinančių pelėsių. Induline IL-150 nebrinksta ir reguliuoja drėgmę. Naudojamas kaip gruntas, ant kurio galima dengti lazūras ir dažus.

Perdirbimas

Tik profesionaliam naudojimui: dažymas, nardinimas, liejimas, purškimas (purkšti tik uždaruose įrenginiuose), dvigubo vakkumometodas.

Paviršiai turi būti be riebalų, vaško, purvo, dulkių. Pašalinti plėvelę sudarančius sluoksnius, pvz., sto-

Duomenys apie produktą

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tankis: | apie 0,80 g/cm ³ , esant 20 °C temperatūrai |
| Kvapas: | silpnas, išdžiūvus bekvapis |
| Pliūpsnio temperatūra: | apie 63 °C |
| Tiekimo forma: | baltos skardos pakuotė 20 l, konteineris 1000 l |
| Spalva: | bespalvis |

rasluoksnes lazūras, dengiančius lakus, dažus. Uždengti bituminės ir sintetinės medžiagas. Patraukti augalus. Maksimali medienos drėgmė - 15 %. Medžiagą naudoti dviem sluoksniais. Induline IL-150 paruoštas naudojimui ir neskiedžiamas. Pradėtus indus gerai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau sunaudoti. Visiškai išdžiūvus (mažiausiai po 24 val.) galima dengti lazūromis, dengiamaisiais lakais arba dažais. Kitą sluoksnį dengti 4 savaitėms bėgyje. Pagal galimybes medžiagą naudoti ant nepralaidaus pagrindo; dengiamą medieną iki visiško išdžiūvimo laikyti ant kieto, nepralaidaus pagrindo, kad impregnantas nepatektų ant žemės, o jei patektų ant pagrindo jį galima būtų surinkti ir vėl naudoti arba utilizuoti. Dirbant purškimo būdu, saugoti, kad medžiaga nepatektų į aplinką (žemę, nutekamuosius vandenius, ant augalų ir t.t.).

Neįkvėpti dengiamos medienos šlifavimo dulkių. Atliekant šlifavimo darbus, naudoti kvėpavimo apsaugą (filtras P2). Dengti lauke, esant sau-

sam orui; stengtis, kad kritulių nebūtų iki 48 val.

Nurodymai

Į medžiagos sudėtį įeina biocidai, kurie užtikrina medienos apsaugą nuo kenkėjų. Todėl ji naudojama tik pagal nurodymus ir ten, kur būtina.

Netinkamas medžiagos naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Nenaudoti šio produkto ant medienos, turinčios tiesioginį kontaktą su maisto produktais ir pašalais. Neleisti patekti produkto likučiams į vandenį, žemę, kanalizaciją. Vengti atviros ugnies ir šviesos. Padengus medieną šia medžiaga, išlieka padidėjusi degumo rizika, kol išgaruoja tirpikliai. Netinkamas naudoti aviliams, šiltnamių ir gyvenamųjų patalpų vidui. Apibendrinti nurodymai pateikti Vokietijos statybinės chemijos pramonės susivienijimo medienos apsaugos priemonių naudojimo techniniame aprašyme.

Darbo priemonės, valymas

Teptukas, nardinimo, liejimo, purškimo įranga, dvigubo vakuomo įranga.

Darbo priemonės valyti tuoj pat po naudojimo V. skiedikliu.

Išėiga

Dažant, nardinant, liejant, purškiant: 150 ml/m².

Dirbant dvigubo vakuomo metodu: 30 kg/m³.

Džiūvimas

Dažant, nardinant, liejant, purškiant:

Mažiausiai 24 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Dirbant dvigubo vakuomo būdu: džiūna mažiausiai 5 dienas gerai vėdinamoje patalpoje, esant 65 % santykinei oro drėgmei ir 20 °C temperatūrai.

Džiovinant pagreintu būdu, išdžiūna žymiai greičiau. Bakterijų paliesta mediena, žema temperatūra ir didelė oro drėgmė lemia lėtesnį džiūvimą.

Biologiškai aktyvios medžiagos

0,50 % jodpropinil-butylkarbamatas
0,80 % tebukonazolis
100 g medžiagoje yra 0,50 g jodpropinil-butylkarbamato ir 0,80 tebukonazolio.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje talpoje sausai ir saugant nuo šalčio. Indus po naudojimo gerai uždaryti. Nardinimo vones gerai uždengti. Sandėliuojant vandeniui kenksmingas medžiagas, laikyti reikalavimų.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Saugos duomenysProdukto sudėtyje yra:

Naftos, hidrodesulfuotos sunkios; alkanų, C11- C15-iso

Pavojaus nurodymai:

Žalingas vandens organizmams, vandeniui gali padaryti ilgalaikės žalos.

Kenkia sveikatai: prarijus gali paakenkti plaučiams.

Pakartotinas prisilietimas gali sudirginti odą.

Saugumo patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti sąlyčio su oda.

Prarijus nesukelti vėmimo. Tuoj pat kvieisti gydytoją ir parodyti produkto etiketę.

Produkto sudėtyje yra propiconazolio ir oksirano mono [(C12-14-alkiloksi)]metil]derivatų. Gali sukelti alergines reakcijas.

Produkto kodas: HSM-LV 30.

Pirmos pagalbos priemonės:

Įkvėpus:

Nukentėjusį išvesti į gryną orą ir ramiai paguldyti. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją. Prarusus sąmonę vežti ramioje būsenoje, paguldžius ant šono.

Patekus ant odos: tuoj pat plauti vandeniu ir muilu, gerai praskalauti. Esant ilgalaikiam peršėtimui, kvieisti gydytoją.

Patekus į akis:

Atmerktas akis keletą minučių plauti tekančiu vandeniu, konsul-

tuotis su gydytoju.

Prarijus:

Nesukelti vėmimo; neduoti nieko gerti, tuoj pat kvieisti gydytoją ir parodyti pakuotę ar etiketę. Nukentėjusį ramiai paguldyti.

Utilizavimas

Nepilti į nutekamuosius vandenius, kanalizaciją. Didesnius produkto likučių kiekius utilizuoti su originaliomis pakuotėmis pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintas pakuotes atiduoti antriniam perdirimui.

Atliekų nr. : 03 02 02 chloro organinė medienos apsaugos priemonė.

baua

reg. Nr. N-41554

Apibūdinimas

GefStoffV (pavojingos medžiagos):
Xn kenksmingas sveikatai
WGK (Pavojingumo vandeniui klasė): 2
ADR: -/-

Biocidus naudoti laikantis saugos reikalavimų. Prieš naudojant, skaityti produkto aprašymą.

