

Techninis aprašymas Art. Nr. 2040

Aidol Grund / Bläuesperre

Bespalvis skystas fungicidinis gruntas, ypač tinka pušinei medienai.

Naudojimo sritys

Apsaugos priemonė nuo mėlynijimo naudojama ant įvairios, kontakto su žeme neturinčios medienos išorėje. Spygliuočių ir lapuočių medienos impregnavimui ir gruntuvimui, ypač tinka nesusitraukiančioms statybinėms detalėms, tokioms kaip langai, išorinės durys, langinės. Taip pat galima dengti, atnaujinant dangas.

Produkto savybės

Aidol Grund/Bläuesperre yra gruntuavimo priemonė, apsauganti nuo medienos spalvą pakeičiančių grybų. Aidol Grund/Bläuesperre atspari brinkimui ir pasižymi drėgmę reguliuojančiomis savybėmis. Pagerina sukibimą kitoms dangoms: lazūroms ir dengiamiesiems dažams.

Kokybės ženklai

Oficialiai įvertinus produkto poveikį kenkėjams, žmogaus sveikatai bei aplinkai, naudojant pagal paskirtį produktui suteiktas kokybės ženklas „RAL-medžio apsaugos priemonė“. RAL ženklo suteikimo dokumento Nr. 551.

Perdirbimas

Dažant, nardinant, srovės metodu; purškiant tik uždaruose įrenginiuose. Ant pagrindo negali būti rieba-

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,80 g/cm ³ , esant 20°C
Kvapas:	silpnas, medžiagai išdžiūvus – bekvapis.
Pliūpsnio temperatūra:	apie 63°C
Tiekimo forma:	baltos skardos pakuotės po 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l, statinės po 210 l

lų, vaško, nešvarumų ir dulkių. Pašalinti dangų sluoksnius, pvz., storasluoksnės lazūras, dengiamuosius lakus ir dažus. Apdengti bituminės ir sintetinės medžiagas. Augalus supakuoti. Medienos drėgmė negali viršyti 15 %. Medžiagą dengti 2 sluoksniais teptuku. Aidol Grund/ Bläuesperre yra paruoštas naudojimui ir turi būti dengiamas nepraskiestas. Pradarytas pakuotes gerai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau sunaudoti. Išdžiūvus dangai (mažiausiai po 24 val.), paviršių galima dengti kitomis lazūromis, dengiamaisiais lakais arba dažais. Pakartotinas padengimas turėtų būti atliktas per 4 savaites.

Nurodymai

Medienos apsaugos priemonės sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų medienos apsaugai nuo kenkėjų. Jas galima naudoti tik pagal naudojimo instrukciją ir tik leistinose naudojimo srityse. Piktnaudžiavimas gali būti kenksmingas sveikatai ir aplinkai. Medienos apsaugos priemonės negalima

naudoti medienai, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ir pašarais. Medžiaga ir jos likučiai negali patekti į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją. Vengti atviros ugnies ir šviesos. Padengus produktą, mediena pasižymi padidintu polinkiu į degumą, kol išgaruoja tirpiklis. Aidol Grund/ Bläuesperre negalima naudoti aviliams ir šiltnamių vidui. Vokietijos statybinės chemijos pramonės susivienijimo paruoštame techniniame aprašyme, kaip elgtis su medienos apsaugos priemonėmis, pateikiami apibendrinti nurodymai.

Darbo prietaisai, valymas

Teptukas, impregnavimo vonia, liejimo įranga, purškimo tuneliai. Ką tik panaudotus darbo prietaisus iš karto valyti skiedikliu V 101.

Išėiga

Veiksmingumas prieš mėlynimą pasiekiamas, dengiant 160-200 ml/m²

Džiūvimas

Apie 24 val., dengiant medžiaga ant stipriai įgeriančios medienos arba esant drėgnoms ir šaltoms klimatinėms sąlygoms, džiūvimas gali pailgėti.

Veiklosios medžiagos

0,55 % dichlofluanido
100 g medžiagoje yra 0,55 g dichlofluanido.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio. Pakuotes panaudojus gerai uždaryti. Impregnavimo vonias sandariai apdengti. Produktą laikyti vaikams ir gyvūnams neprieinamoje vietoje. Sandėliuojant vandenį teršiančius skysčius, laikytis įstatyminių nuostatų.

Kokybės priežiūra

Mūsų medienos apsaugos priemonės kokybę prižiūrima pagal RAL kokybės ir RAL GZ 830 patikros nuostatas.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Kenksmingas vandens organizmams, patekęs į vandens telkinius, gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį.

Kenksmingas sveikatai: prarijus gali sukelti plaučių ligas. Dėl pakartotinio kontakto gali suskeldėti ar supleišėti oda.

Saugos patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Sandėliuoti toliau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Darbo metu negerti, nevalgyti ir nerūkyti.

Saugotis, kad nepatektų ant odos. Darbo metu dėvėti atitinkamą aprangą, pirštines.

Prarijus medžiagą, neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba šią etiketę.

Pirmos pagalbos priemonės:

Įkvėpus:

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, ramiai paguldyti. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:

Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu, gerai praskalauti. Esant ilgalaikiam peršėtimui, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis:

Atmerktas akis keletą minučių plauti tekančiu vandeniu, konsultotis su gydytoju.

Prarijus:

Nesukelti vėmimo, tuoj pat kviešti gydytoją. Nukentėjusįjį ramiai paguldyti.

Sudėtyje yra dichlofluanido, 2-butanonoksimo ir kobalto (2+) karboksilato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Produkto kodas: HSM-LV 30

Utilizacija

Didesnius produkto likučius originalioje pakuotėje utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintas pakuotes priduoti antriam perdirbimui.

Atliekų kodo nr.: 03 02 02
chloro organinė medienos apsaugos priemonė.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, žemę, kanalizaciją.

Pavojingumo vandeniui klasė 2

baua

Reg. Nr. N-10332

Žymėjimas

GefStoffV: Xn kenksmingas sveikatai

GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

