

Techninis aprašymas Art. Nr. 2043

VAC PB

Bespalvė, skysta, aliejinga medienos apsaugos priemonė

Naudojimo sritys

Medienos apsaugos priemonė naudojama nuo puvinimo ir mėlynėjimo pagal DIN 68800, 3 dalį ant statiškai neapkrautos ir kontakto su žeme neturinčios medienos išorėje, pvz., tvoros, langai, išorinės durys, sodo baldai, išorės pakalimai ir t.t. Impregnuotą išdžiūvusią medieną galima dengti įvairiomis dangomis, pvz., lazūros, lakai, dažai.

Produkto savybės

Tai medienos apsaugos priemonė tirpiklių pagrindu nuo puvinimo ir mėlynėjimo.

Kokybės ženklas

Suteiktas medienos apsaugos priemonės kokybės ženklas „RAL-Holzschutzmittel“, atitinkantis oficialius sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. RAL sertifikato nr. 926.

Perdirbimas

Pritaikomas dvigubo-vakuomo metodas. Medienos paviršius turi būti švarus, be dulkių, karnienos ir žievės. Mediena turi būti pusiau arba visiškai sausa (medienos drėgmė maks. 25 %). Techninius medienos apdirbimo darbus (pvz., pjovimas, gręžimas, frezavimas) atlikti prieš medienos impregnavimą. Konstrukcinės dalis (pvz.,

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,83 g/cm ³ , esant 20 °C
Kvapas:	tirpiklių
Pliūpsnio temperatūra:	apie 63 °C
Tiekimo forma:	baltos skardos pakuotė 30 l, statinė 210 l, konteineris 1000 l
Spalva:	bespalvis

langų) sujungti tik impregnavus medieną, kad būtų užtikrinta visapusė medienos apsauga. VAC PB jau paruoštas naudojimui, jo nereikia skiesti.

Nurodymai

Produkto negalima naudoti ant medienos, turinčios tiesioginį sąlytį su maisto produktais arba pašarais. Naudoti, tik pasitarus su specialistais. Produkto nepilti į nutekamuosius vandenius. Medienos apsaugos priemonė turi biocidų, kurie apsaugo medieną nuo kenkėjų. Jie naudojami tik pagal reikalavimus ir tik tam tikrose vietose. Netinkamas medžiagos naudojimas gali būti žalingas sveikatai ir aplinkai. Naudojant medienos apsaugos priemonę laikytis darbo ir aplinkos saugos reikalavimų (pvz., pavojingų medžiagų potvarkis), nurodytų ant pakuotės (ypač atkreipti dėmesį į pavojaus simbolį, pavojaus apibūdinimą, pavojaus nurodymus, saugos duomenis). Vokietijos chemijos pramonė elgiasi su medienos apsaugos prie-

monėmis aprašyme „Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln“ pateikia sutrumpintus nurodymus.

Darbo priemonės, dvigubo vakuomo įrangos valymas

Darbo priemones valyti iš karto po naudojimo testiniu benzinu arba Verdünnung V 101 skiedikliu.

Išėiga

20 kg/m³ medienai.

Džiūvimas

Gerai vėdinamoje patalpoje, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei kitą sluoksnį galima dengti mažiausiai po 5 dienų. Esant pagreintam džiūvimui, laikas sutrumpėja. Džiūvimas pailgėja, kai ant medienos yra bakterijų, kai temperatūra žemesnė ir oro drėgmė didesnė.

Biologiškai aktyvios medžiagos

1,00 % propicinasolio

100 g medžiagoje yra 0,01 g propiconazolio.

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždarytuose originaliuose induose, sausoje vietoje ir saugant nuo šalčio. Indus po naudojimo gerai uždaryti. Saugoti produktą nuo vaikų ir gyvulių. Sandėliuojant vandeniui pavojingus skysčius, laikytis atitinkamų reikalavimų.

Kokybės kontrolė

Medienos apsaugos priemonės kokybė atitinka RAL kokybės ir patikrinimo reikalavimus pagal RAL GZ 830.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Kenkia vandens organizmams: gali padaryti ilgalaikės žalos.

Kenkia sveikatai: prarijus gali pakentti plaučiams.

Pakartotinas prisilietimas gali sudirginti odą.

Saugumo patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Saugoti, kad nepatektų ant odos.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Laikytis nurodymų / skaityti saugos duomenų lapus.

Prarijus nesukelti vėmimo. Tuoj pat kviešti gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Produkto sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

Produkto kodas: HSM-LV 30.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Utilizavimas

Didesnius produkto likučių kiekius utilizuoti su originaliomis pakuotėmis pagal galiojančius potvarkius. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui.

Atliekų nr. : 03 02 02 kitos medienos apsaugos priemonės, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų.

Ekologija

Nepilti į nutekamuosius vandenius arba žemę.

Pavojingumo vandeniui klasė: 2

Apibūdinimas

GefStoffV: Xn žalingas sveikatai

Kenksmingas sveikatai

GGVSSE/ADR: -/-

Biocidus naudoti laikantis saugos reikalavimų. Prieš naudojant, skaityti produkto aprašymą.

