

Techninis aprašymas
Art. Nr. 2064

Aidol Anti-Insekt Plus

Medienos apsaugos priemonė nuo vabzdžių

Naudojimo sritys

Naudojama kaip apsauginė priemonė nuo įvairių vabzdžių ant medinių baldų ir mažesnių medienos dalių. Nenaudoti ant medienos, turinčios tiesioginį sąlytį su maisto produktais ar pašarais. Nenaudoti ant vidaus didelių plotų paviršių (daugiausia 2-3 m²).

Produkto savybės

Medinių konstrukcijų apsaugos priemonė nuo vabzdžių pagal DIN 68 800, 4 dalis.

Kokybės ženklas

Suteiktas medienos apsaugos priemonės kokybės ženklas „RAL-Holzschutzmittel“, atitinkantis oficialius sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. RAL sertifikato nr. 921.

Perdirbimas

Medžiaga tepama teptuku arba naudojama injektavimo būdu. Senus dažus nušlifuoti/ pašalinti beiečią, paviršių nuvalyti. Aidol Anti-Insekt Plus dengti teptuku mažiausiai dviem sluoksniais. Jei produk-

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,81 g/cm ³ , esant 20 °C
Kvapas:	silpnas, po džiuvimo bekvapis
Klumpumas:	apie 63 °C
Tiekimo forma:	baltos skardinės pakuotės 0,25 l ir 0,75 l

tas naudojamas injektavimo būdu (nenušveitus esamos dangos), susidariusį produkto perteklių nuvalyti gerai sugeriančiu skudurėliu. Išdžiūvus medieną galima dengti įprastiniais dažais ir lakais.

Nurodymai

Į medžiagos sudėtį įeina biocidai, kurie apsaugo medieną nuo vabzdžių. Todėl produktą galima naudoti tik pagal instrukciją ir tik leistinose vietose.

Netinkamas medžiagos naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Saugoti, kad produktas ar jo likučiai nepatektų į gruntinius vandenius, žemę ar kanalizaciją.

Darbo priemonės, valymas

Darbo priemones valyti tuoj pat po naudojimo teptukams skirtais valikliais. Valymo likučius pašalinti pagal reikalavimus.

Išėiga

300-350 ml/m².

Džiūvimas

Priklauso nuo aplinkos temperatūros. Esant geram vėdinimui, išdžiūna maždaug po 24 val. Didelė oro drėgmė ir žema temperatūra pailgina džiūvimą. Dengti dažais ir lakais galima neanksčiau kaip po 1 savaitės.

Veikliosios medžiagos

0,02 % flufenoksuro
100 g medžiagos yra 0,02 g flufenoksuro

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje sausas ir saugant nuo šalčio.

Kokybės kontrolė

Medienos apsaugos priemonės kokybė atitinka RAL kokybės ir patikrinimo reikalavimus pagal RAL GZ 830.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Kenkia sveikatai: prarijus gali pažeisti plaučius.

Pakartotinas prisilietimas gali sudirginti odą.

Saugumo patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų/aerolio. Vengti sąlyčio su oda.

Dirbant dėvėti specialią apsauginę aprangą, pirštines.

Prarijus nesukelti vėmimo. Tuoj pat kviesiti gydytoją ir parodyti produkto etiketę.

Produkto kodas: HSM-LB 40.

Utilizavimas

Didesnius produkto likučių kiekius utilizuoti su originaliomis pakuotėmis pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintas pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui.

Atliekų nr. : 03 02 05 kitos medienos apsaugos priemonės, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Ekologija

Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius, gruntą ir nuotekas. Pavojingumo vandeniui klasė 2.

Apibūdinimas

GefStoffV:	Xn
Kenksmingas sveikatai	
GGVSSE/ADR:	-/-

Biocidus naudoti laikantis saugos reikalavimų. Prieš naudojant, skaityti produkto aprašymą.

