

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 2652-55

Aidol Pflege-Öl

Apsauginis aliejus linų aliejaus pagrindu.

Panaudojimo sritys

Aidol Pflegeöl naudojamas tam, kad apsaugoti medieną nuo kenksmingo vandens poveikio bei išlaikyti estetinį medienos grožį. Aliejus labai tinka sodo baldų iš kietos medienos (tikas, ažuolas, maumedis ir t.t.) apdorojimui.

Produkto savybės

Dėl specialių žaliavų Aidol Pflege-Öl aliejus paviršiuje esančias poras palieka atviras, neleidžia patekti vandeniui ir apsaugo medieną nuo perdžiūvimo. Aidol Pflege-Öl lengvai dengiamas, gera išseiga, apsaugo medieną nuo išdžiūvimo. Atitinka DIN EN 71-3 žaislų saugos reikalavimus.

Apdirbimas

Mediena turi būti sausa, nedulkėta, švari, neriebaluota ir nevaškuota. Seni ir nusilupę dažai nušlifuojami. Spygliuočių medieną ir tokią, ant kurios linkę augti augalai, išorėje ngruntuoti su medienos apsaugos priemone. Neskiestą Aidol Pflegeöl dengti teptuku rievių kryptimi dviem sluoksniais. Nesusigėrusi medžiaga po 30-60 min. nuimama sausu teptuku. Aidol Pflegeöl turi būti gerai išmaišytas; aliejus maišomas ir naudojimo metu arba padarius darbo pertraukėles.

Produkto duomenys

| | |
|------------------------|--|
| Tankis: | apie 0,83 g/cm, esant 20°C temperatūrai |
| Pliūpsnio temperatūra: | apie 63 °C |
| Tiekama pakuotė: | balta metalinė tara po 0,75 l, 2,5 l ir 5 l |
| Atspalviai: | 2652 bespalvis 2653 tikas 2654 itališka pušis 2655 bangkirai (glotnioji šorėja) |

Atspalvio ir medžiagos tinkamumo pagrindui nustatymui patariama atlikti bandymą ant mažo paviršiaus ploto.

Nurodymai

Ant tokios medienos kaip ažuolas, Robinia, tikas, bankirai, maumedžio, Douglasie ir t.t. dėl kritulių gali atsirasti nusiplovimų. Dėl to ant medienos gali atsirasti dėmių, o ant šviesaus mūro arba tinko paviršių – spalvos pakitimų. Aidol Pflegeöl turi būti naudojamas pagal paskirtį ir laikantis apdorojimo nurodymų. Saugoti nuo vaikų.

Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Dirbant nevalgoma, negerinama ir nerūkoma. Medžiaga negali būti sandėliuojama kartu su maisto produktais arba pašarais. Naudojant medžiagą uždaroje patalpoje būtina pasirūpinti gera ventiliacija.

Su Aidol Pflegeöl sutepta tekstilė (pvz. valymo skepetaitės, darbo rūbai) gali lengvai užsiliepsnoti, todėl jie surenkami į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir utilizuojami.

Aidol Pflegeöl farblos neapsaugo nuo UV spindulių, todėl geriau aliejaus nenaudoti ant medienos, tiesiogiai veikiamos oro sąlygų (saulės, kritulių ir vėjo). Jeigu oro sąlygų veikiamą medieną dengiama bespalve danga, dengti keletą sluoksnių ir reguliariai prižiūrėti.

Darbo priemonės ir jų valymas

Darbo priemonės valomos nedelsiant po naudojimo su skiedikliu V 101. Valymo likučiai utilizuojami pagal nurodymus.

Išseiga

Apie 100 ml/m² kiekvienam sluoksniui.

Džiūvimas

Dulkės nelimpa: maždaug po 4 val. Galima dažyti: maždaug po 24 val. Laikas nustatytas, esant +20° C temperatūrai ir 65% santykinei oro drėgmei.

Sandėliavimas

Uždaroje taroje sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje mažiausiai 5 metus.

Saugumo reikalavimai

Pavojaus nurodymai:

Pakartotinas prisilietimas gali sudirginti odą.

Saugumo nurodymai:

Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Neįkvėpti garų/aerolio. Darbo metu naudoti apsaugines priemones. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Produkto kodas: M-KH 03.

Utilizavimas

Produkto likučiai utilizuojami pagal galiojančius nurodymus. Tuščia tara atiduodama antriniam perdirbimui.

Ekologija

Neleisti medžiagai nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją ir ant dirvožemio. Pavojingumo vandeniui klasė: 2

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

2652-55-TM-08-10

Žymėjimas

ADR: -/-

