



Techninis aprašymas
 Artikulo Nr.: 2714-2720

Aidol Holzschutz-Creme

Lazūrinis pigmentuotas, dekoratyvinis apsaugos kremas, apsaugantis išorėje esančią medinę apdailą.

Panaudojimo sritys

Ši priemonė apsaugo statišškai neapkrautą medieną išorėje, neturinčią kontakto su žeme, nuo mėlynėjimo pagal DIN 68 800, 3 dalį.

Šia priemone galima apdoroti fasadų apkalimus, stogo išsikišimus, langines ir balkonų turėklus, aukštos kokybės tvoras, medines konstrukcijas, pavėsines, medžio dangą, tiltus, laiptus ir t.t. Kremas yra labai tirštas, tad atliekant darbus virš galvos nelaša.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 0,88 g/cm ³ , esant 20°C
Blizgumas:	šilko matinis
Kvapas:	išdžiūvusi medžiaga bekvapė
Pliūpsnio temperatūra:	apie 61 °C
Tiekimo forma:	Balta skardinė 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 20 l
Atspalviai:	2714 bespalvis, 2715 šviesus ąžuolas, 2716 pušis, 2717 itališka pušis, 2718 riešutmedis, 2719 teak, 2720 mahagoni, 2721 balta, 2722 sidabro pilka, 2723 palisander

Produkto savybės

- Produktas susideda iš aliejaus-vandens emulsijos.
- Suderina įvairių glazūrų pranašumą, neišryškindami trūkumų.
- Nelaša: neprarandama produkto.
- Giliai įsigeria ir vienu kartu leidžia padengti storu sluoksniu.
- Optimali eiga ir brilantinio žydrio spalva.
- Veikliosios medžiagos įsigeria giliai į medieną: daugiapusė apsauga vienu žingsniu.
- Apsaugo medieną nuo mėlynėjimo, pelėsio, ultravioletinių spindulių ir drėgmės.
- Susidariusi plėvelė apsaugo nuo mikrobų antpuolio ir pelėsių.
- Nenusėda, (pigmentai ir tvirtos sudėtinės dalys).

- Padengiamas plonu sluoksniu ir pasižymi vandens garo difuzinėmis savybėmis: netrūksta, neskyla ir nereikia šlifuoti.
- Dėl savo savybių tarnauja ilgai (Deco-Paint-direktyva).

Kokybės ženklas

Oficialiai įvertinus poveikį kenkėjams, žmogaus sveikatai bei aplinkai, naudojant pagal paskirtį, produktui suteiktas kokybės ženklas „RAL-medžio apsaugos priemonė“. RAL ženklo suteikimo dokumento Nr.1032



Apdorojimas

Privačiam naudojimui: dažymas. Purškimas tik uždaruose įrenginiuose ir tik dalyvaujant kvalifikuotiems specialistams. Aidol Holzschutz-Creme paruoštas naudojimui ir jo nereikia maišyti. Seni dažai kaip pvz.: storasluoksnis lakas ar dengiantys dažai taip pat žievė ir plaušas turi būti pašalinti. Mediena turi būti švari ir sausa.

Leidžiama spygliuočių medienos drėgmė – maks. 15 %, lapuočiams – maks. 12 %. Die Holzschutz-Creme padengti minkštu lako teptuku pluošto kryptimi. Neobliuotą medieną galima dengti tik vienu sluoksniu; obliuotą medieną dengti du kartus (1-am sluoksniui: apie 150 ml/m²; 2-am sluoksniui: apie 100 ml/m²). Po išdžiūvimo (maždaug po 12 valandų) reikia padengti antru sluoksniu.

Purkšti naudojant automatinę Airless arba Airmix įrangą. Medžiagos slėgis 90 - 100 bar, naudojant Airmix - 2,0-2,5 bar oro slėgis. Purkštuvo dydis 0,28 mm. Nepatariame purkšti su pistoletu, turinčiu viršutinį bakelį.

Aidol Holzschutz-Creme savaime išsilyginantis. Dėti tik tiek medžiagos, kiek galima dengti ant medienos. Rekomenduojama atlikti spalvos bandymą ant mažo medienos ploto. Naudoti 5 °C – 30 °C temperatūroje. Nenaudoti kremo, šviečiant tiesioginei saulei.

Papildomas dažymas, restauravimas: paviršius turi būti švarus ir sausas, tada jis gali būti apdorojamas be šlifavimo ir beicavimo.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir sunaudoti kiek įmanoma greičiau.

Naudoti, jei yra įmanoma, ant nepralaidaus pagrindo; dengiamą medieną iki visiško išdžiūvimo palaikyti ant nepralaidaus, tvirto pagrindo, kad dažai nepatektų ant žemės ir juos galima būtų toliau naudoti arba utilizuoti.

Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką (žemę, vandenį, gruntą, ant augalų).

Nurodymai

Dengiant dangas, rekomenduojama patikrinti dažų sukibimą su pagrindu. Aidol Holzschutzcreme farblos (bespalvė) ir weiss (balta) nenaudojami paviršiams, kurie yra atvira ore, t.y. medienai, kurią veikia atmosferos reiškiniai; tačiau šiuos atspalvius galima naudoti gruntui. Iš tokių medienos rūšių kaip: ažuolas, raudonasis kedras, Afzelia, raudonmedis ir pan., krituliai gali išplauti vandenyje tirpias sudėtines medienos medžiagas. Tai gali sąlygoti šviesaus mūro ar tinko spalvinius pokyčius. Apatiniai skersai pjautos medienos plotai turėtų būti įpjauti, kad medžiaga tinkamai įsigertų.

Į medžiagos sudėtį įeina biocidai, kurie apsaugo medieną nuo kenkėjų, todėl jie naudojama tik pagal reikalavimus ir tik tam skirtose vietose. Neteisingas medžiagos naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Negalima dengti tokios medienos, kuri tiesiogiai sąveikauja su maisto produktais ar pašarais.

Medžiaga ir jos likučiai negali patekti į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją. Netinka bičių aviliams, šiltnamiams bei saunoms. Produkto nenaudoti gyvenamosiose patalpose. Apibendrinti nurodymai pateikti Vokietijos statybinės chemijos pramonės susivienijimo medienos apsaugos priemonių naudojimo techniniame aprašyme.

Darbo priemonės ir jų valymas

Darbo priemonės valyti nedelsiant po naudojimo skiedikliu. Valymo likučius utilizuoti.

Išėiga

200-250 ml/m² dengiant 1-2 sluoksniais.

Džiūvimas

Apie 12 val., esant +20° C ir 65% santykinei oro drėgmei. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja.

Veiklosios medžiagos

1.50 % Jodpropinil-Butilkarbamatas
100 g priemonės sudėtyje yra 1,50 g Jodpropinyl-butylkarbamato.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje 5 metus.

LOJ kiekis

ES-produkto LOJ ribinė vertė (Kat. A/e): 400 g/l (2010). LOJ ribinė vertė produkte neviršija 399 g/l LOJ.

Saugumo duomenys

Pavojaus nurodymai:

Gali padidėti odos jautrumas.

Dėl pakartotinio kontakto oda gali sutrūkinėti ar suskerdėti.

Saugumo patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti sąlyčio su oda.

Darbo metu dėvėti: apsauginius drabužius, pirštines.

Produkto sudėtyje yra 3-lod-2-propinilbutilkarbamato; 2-butanonoksimo ir riebiųjų rūgščių, C6-19, kobalto (2+) druskų. Gali sukelti alergines reakcijas.

Produkto kodas: HSM-LV 30

Pirmosios pagalbos priemonės:

Įkvėpus medžiagos garų:

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir ramiai paguldyti; esant negalavimams iškviesti medicininę pagalbą; netekus sąmonės nukentėjusįjį laikyti / transportuoti stabilioje padėtyje.

Produktui patekus ant odos:

Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu, o nesibaigus odos erzinimui kreiptis gydytojais.

Produktui patekus į akis:

Kuo labiau atmerkti akies vokus ir gausiai plauti vandeniu; kreiptis į gydytojus.

Prarijus:

Nesukelti vėmimo. Neduoti nieko gerti. Iškart kreiptis į gydytoją. Nukentėjusį laikyti ramiai.

Utilizavimas

Nepilti į kanalizaciją. Didesnius produkto likučius utilizuoti originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintą tarą atiduoti antriniam perdirbimui.

Atliekų Nr.: 03 02 02 kitos medienos apsaugos priemonės, turinčios pavojingų medžiagų.

**bau(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
(darbuotojų saugos ir sveikatos institutas)**

Reg. – Nr. N-41113

Žymėjimas

GefStoffV: Xi dirginantis
Pavojingumo vandeniui klasė: 2
ADR: -/-

Biocidus naudoti saugiai. Prieš naudojimą perskaityti informaciją apie produktą ir jo ženklimą.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.



2714-TM-06-10