

Techninis aprašymas
 Artikulo Nr.: 3151

Albazon Bleichmittel für Eiche

Balinamoji priemonė medienai balinti.

Panaudojimo sritys

Priemone galima apdoroti įvairią medieną, taip pat mineralinius paviršius. Neleisti kontaktuoti su medžiagomis turinčiomis kalkių.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,015 g/cm ³ esant 20°C
Kvapaspas:	bekvapis
Tiekimo forma:	1 l, 5 l, 10 l plastikinis indelis
Atspalvis:	bespalvis

Produkto savybės

Albazon Bleichmittel für Eiche tai naudojimui paruoštas tirpalas, kuris skirtas pašalinti spalvos pakitimus, kurie atsirado nuo sąlyčio su geležimi ant ąžuolo medienos ir mineralinių paviršių balinimui, kurie pakeitę spalvą nuo ąžuolo žievės.

Apdorojimas

Albazon Bleichmittel für Eiche padengti 1-2 sluoksniais, tepant teptuku. Padengti taip, kad liktų kiek įmano mažiau nepadengtų vietų. Reakcija gali vykti keletą minučių. Naudojant šią priemonę ant mineralinių paviršių (tinko, mūro, betono ir kt.), atlikti tinkamumo bandymą ant mažo bandomojo plotelio. Dengiant ant minkšto siūlių skiedinio gali atsirasti baltos dėmelės. Balinamosios priemonės perteklių reikia gerai nuplauti su vandeniu.

Nurodymai

Padengus ažuolo medieną arba kitą medieną turinčia daug sudėtinių medžiagų, su Albazon Bleichmittel für Eiche, esant krituliams gali būti išplautos vandenyje tirpios sudėtinės medžiagos. Tai gali nudažyti šviesų mūrą arba tinką. Lako ar dažų dėmės neišsibalina. Vandens dėmės ant medienos, gali būti pašviesintos, kaip stipriai priklauso nuo medienos rūšies. Nenaudoti ant paviršių, kurie jautrūs rūgštims (marmuras, akmuo), gali išdegti paviršių.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Teptuką tuoj pat po naudojimo išplauti su vandeniu. Valymo likučius utilizuoti pagal vietos potvarkius.

Išėiga

Apie 100-200 ml/m², priklasomai nuo paviršiaus įgėrumo.

Veikliosios medžiagos

Savo sudėtyje turi aksalo rūgšties.

Sandėliavimas

Uždarose originaliose pakuotėse, sausai ir ne minusinėje temperatūroje. Sunaudoti per 4 savaites po pagaminimo.

Saugos duomenys

Apdorojant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos priemonių.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirtimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.

Utilizavimas

Po neutralizavimo su kalkėmis (Calciumcarbonat) priemonės likučius galima išpilti į kanalizaciją. Reikia laikytis vietinių potvarkių. Pilnai ištuštintos pakuotės gali būti atiduodamo antriniam perdirtimui.

Ekologija

Neleisti patekti į vandens telkinius ar gruntinius vandenis. Vandens taršos klasė: 1

Žymėjimas

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

