

Techninis aprašymas
 Artikulo Nr. 3152

Albazon Bleichmittel gegen Bläue

Skystas balintojas pamėlynijusiai medienai.

Panaudojimo sritys

Priemonė naudojama ant rąstų ir ant medinių konstrukcijų.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,06 g/cm ³ esant 20°C
Kvapas:	kaip chloro
Tiekimo forma:	1 l, 5 l plastikinis indas

Produkto savybės

Albazon Bleichmittel gegen Bläue pašviesina pamėlynijusią ir nuo pelėsio patamsėjusią medieną. Aktyvus pelėsinis grybelis visiškai panaikinamas.

Apdorojimas

Vietas kurias norima išbalinti padengiamo teptuku storu sluoksniu. Esant sunkesniai atvežiui po 15 minučių šias vietas dar kartelį padengti balinamąja priemone. Likučius gerai nuplauti su vandeniu. Pilnai išdžiuvus, mediena gali būti dengiama lakais arba dažais.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Teptuka tuoj pat po darbo išplauti su vandeniu. Valymo likučius utilizuoti pagal vietinius potvarkius.

Išėiga

Apie 100 - 200 ml/m², priklausomai nuo to kaip sunkiai mediena pažeista.

Veikliosios medžiagos

100 g priemonės yra 3,6 g natrio hipochlorito. Produkto sudėtyje yra < 5 % aktyvaus chloro.

Sandėliavimas

Uždarose originiose pakuotėse, sausai ir ne minusinėje temperatūroje. Sunaudoti per 4 savaites po pagaminimo.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:
 Esant sąlyčiui su rūgštimis susidaro nuodingos dujos. Sukelia nudeginimus.

Saugumo nurodymai: laikyti atokiai nuo vaikų. Neįkvėpti garų ir aerozolio. Patekus į akis tuoj pat gerai praskalati su vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju. Patekus ant odos tuoj pat nuplauti su vandeniu.

Darbo metu dėvėti tam pritaikytus apsauginius drabužius, pirštines ir akinius/veido apsaugą.

Ivykus nelaimingam atsitikimui arba blogai jaučiantis, tuoj pat kreiptis į gydytoją (jei yra galimybė parodyti etiketę).

Atsargiai! Nenaudoti su kitais produktais, kadangi gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras).

Utilizavimas

Stipriai praskiedus su vandeniu, maži likučiai gali būti išpilami į kanalizaciją. Laikytis vietinių utilizavimo potvarkių. Didesnius kiekius utilizuoti pagal vietinius potvarkius, kaip ypatingas liekanas. Pilnai ištuštintas pakuotes galima atiduoti antriniam perdirbimui.

Atliekų kodas 20 01 15
Šarmai

Ekologija

Neleisti patekti į vandens telkinius arba į gruntą. Vandens taršos klasė: 2

Žymėjimas

GefStoffV: C deginantis
GGVSE/ADR: Klasė 8 III
 UN 1781
 hipochlorido tirpalas,
 mišinys.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.