

Techninis aprašymas
Art.nr. 3358

Induline GW-340

Gruntas vandens pagrindu

Naudojimo sritys

Specialus gruntas lapuočių medienai.

Produkto savybės

- vandens pagrindu
- dekoratyvinis
- atstumiantis vandenį

Perdirbimas

Dažymas, impregnavimas (nardinimas), liejimas (srovės metodas), vakumatas. Mediena turi būti švari, ant jos neturi būti riebalų, vaško ir silikono. Leistina medienos drėgmė maks. 15%. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Induline GW-340 iš karto paruoštas naudoti. Geriausių rezultatų bus pasiekta, jei oro ir pagrindo temperatūra bus 15°C, o santykinė oro drėgmė 65 %. Tinkamumą su pagrindu reiktų įvertinti ant bandomojo ploto.

Nurodymai

Pirmiausia serijinėje gamyboje reikia rūpintis tinkamu vėdinimu ir nuorinimu. Pilnai išdžiūvus padengtai medžiagai, galima paviršių toliau apdoroti dekoratyvinėmis dangomis, t.y. įprastomis glazūromis ir dengiamaisiais dažais. Jeigu apdorotos medinės detalės patirs tiesioginį klimatinių sąlygų poveikį, jos turi būti vėliausiai po 2-3 sav. apdorotos išorei skirtomis dangomis.

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,03 g/cm ³ , esant +20°C
Klumpumas:	apie 11 s per 4 mm dozatorių, esant +20°C apie 56 s per 2 mm dozatorių, esant +20°C
pH vertė:	apie 8,0-8,5
Kvapas:	silpnas, tipiškas
Tiekimo forma:	5 l ir 20 l baltos skardos pakuotės
Spalva:	3358 bespalvis, 3359 spalvotas

Darbo prietaisai, valymas

Teptukas, impregnavimo vonia, liejimo įrenginiai, vakumatas. Darbo prietaisus iš karto panaudojus plauti vandeniu ir plovimo priemonėmis. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

Išėiga

80-125 ml/m², priklausomai nuo medienos paviršiaus įgėrio.

Džiūvimass

Apie 4 val. Praktinės vertės galioja, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didenė oro drėgmė pailgina džiūvimą.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėnesių.

VOC-kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 50 g/l VOC.

Saugumo duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos reikalavimų.

Produkto kodas: M-KH 01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojingumo vandeniui lygmuo: 1.

Charakteristika

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/
GGVS/ADR: -/

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

