

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3398

Induline GW-210 VP 21198

Vandeninė plonasluoksnė lazūra apsauganti lauko medieną nuo mėlynijimo.

Panaudojimo sritys

Induline GW-210 VP 21198 apsaugo nuo mėlynijimo visų rūšių lauko medieną, kuri nesiliečia su žeme ir statiškai neapkrauta. Tinka dailylentėms, apkalimams, tvoroms, vartams, pergolėms, sodo nameliams, pastogėms ir kt.

Produkto savybės

- Vandeninė emulsinė plonasluoksnė lazūra
- Saugo medieną nuo UV spindulių
- Su apsauga nuo mėlynijimo
- Nenusilupa
- Netrūkinėja

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga:	Akriilat/alkyd-sistema
Tiekimo forma:	balta skardinė 20 l plastikinė talpa 120 l konteineris 1000 l
Atspalviai:	3398 spec. atspalviai

Panaudojimas/ apdirbimas

Purkšti tik uždaruose įrenginiuose su airless, airmix ir airless-elektrostatine įranga.

Paviršius turi būti švarus, be riebalų, vaško, purvo ar dulkių likučių. Induline GW-210 VP 21198 yra paruoštas naudojimui, jo skiesti nereikia. Prieš naudojimą gerai išmaišyti, taip pat ir darbo metu arba po pertraukėlių. Apdirbimo temperatūra 15-30 °C (oro ir medienos paviršiaus temperatūra). Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti ir sunaudoti kaip įmanoma greičiau.

Nurodymai

Leidžiama medienos drėgmė: Spygliuočiams ne didesnė nei 15%, lapuočiams ne didesnė nei 12%.

Dengiant ažuolo medieną vandeniniais dažais, dėl medienoje esančių dėl medienoje esančių tam tikrų dervų ant paviršiaus gali atsirasti patamsėjimų. Rekomenduojama atlikti bandymus ant nedidelio medienos ploto.

Medienos apsaugos priemonės savo sudėtyje turi biocidinių veikliųjų medžiagų prieš medienos kenkėjus. Tad jos naudojamos tik pagal vartojimo instrukciją ir tik tam skirtose naudojimo srityse. Piktnaudžiavimas gali sukelti pavojų sveiktai ir aplinkai. Nenaudoti ant medienos, kuri turi tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais. Naudoti gali tik specialistai. Produkto likučiai negali patekti į aplinką, į gruntinius ar nutekamuosius vandenis.

Specialūs atspalviai: pretenzijas dėl specialių atspalvių priimame tik tada, jei prieš tai buvo atlikti bandomieji dažymai ant bandomojo ploto.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Darbo prietaisai valomi vandeniu ir plovimo priemonėmis iškart po panaudojimo. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamos tvarkos.

Išėiga

1 x 150-200 ml/m².
150-200 μm plėvelės storis.

Džiuvimas

Apie 4 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % reliatyviai oro drėgmei. Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei džiuvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Skiedimas

Jei reikia, galima skiesti su vandeniu.

Veikliosios medžiagos

0,6 % 3-jod-2-propinyl-butyl-carbamato.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, sausai, vėsiai ir ne minusinėje temperatūroje apie 1 metus.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

VOC (LOJ)-kiekis

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra ne daugiau kaip 55 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių.)

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:
Kenksminga vandens organizmams, patekęs į gruntinius vandenius gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį.
Saugumo patarimai:
Neleisti patekti į aplinką.
Kiti nurodymai pateikti saugos duomenų lapuose.
Pirmosios pagalbos priemonės:
Bendri nurodymai:
Atsiradus simptomams ar dvejojant kreiptis į gydytojus.
Produktu išteptus drabužius nedelsiant išvalyti.
Esant neritmingam kvėpavimui ar sustojus kvėpavimui daryti dirbtinį kvėpavimą.
Įkvėpus:
Išeiti į gryną orą, būti šiltai. Nepraėjus nusiskundimams kreiptis į gydytojus.
Praradus sąmonę nukentėjusįjį paguldyti ramioje, stabilioje padėtyje, kreiptis į gydytojus.
Prisilietus prie odos:
tuoj pat nuplauti su vandeniu ir muilu.
Esant tolimesniam odos dirginimui kreiptis pas gydytojus.
Patekus į akis:
Pramerktas akis ilgai plauti po nutekančiu vandeniu. Esant tolimesniams nusiskundimams kreiptis pas gydytojus.
Prarijus:
Praskalauti burną ir gausiai gerti vandens. Nesukelti vėmimo, tuoj pat kreiptis pas gydytojus.

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotės atiduoti antriniam perdirstimui.
Atliekų kodo Nr.: 03 02 05.

Ekologija

Neleisti nutekėti į dirvožemį, į gruntinius, nutekamuosius vandenius.
WGK 2

baua

Reg.-Nr. N-22687

Ženklimas

GefStoffV: -/
GGVSE/ADR: -/

Biocidus naudoti saugiai. Prieš naudojimą perskaityti vartojimo instrukciją.

