

## Techninis aprašymas Art.nr. 3776

# Aidol Induline SW-900

Bespalvė vandeninga impregnavimo priemonė linų sėmenų aliejaus pagrindu apsaugai nuo puvinio ir mėlynavimo.

### Naudojimo sritys

Induline SW-900 skirtas naudoti ant statinės apkrovos ir kontakto su žeme neturinčios medienos išorėje. Apsaugo nuo puvinio ir mėlynavimo pagal DIN 68 800-3. Skirta masyvių ir nemasyvių medinių dalių dengimui, pvz., langai, išorinės durys, perdangos ir pan.

### Produkto savybės

Tankis:	apie 1,006 g/cm <sup>3</sup> , esant 20°C
Klumpumas:	apie 11 s 4 mm ištekėjimo indelyje, esant +20°C apie 54 s 2 mm ištekėjimo indelyje, esant +20°C
Tiekimo forma:	5 l, 20 l baltos skardos pakuotės, 120 l plastikinės statinės, 1000 l konteineriai
Spalva:	bespalvė

### Produkto savybės

Bespalvė, biocidų turinti impregnavimo priemonė vandens pagrindu, pasižymi veiksmingu poveikiu prieš puvinį ir mėlynavimą. Sutvirtina medienos paviršių ir pagerina šlifavimą, tuo pačiu apsaugo medieną nuo drėgmės, ypač skersinius medienos pjūvius. Induline SW-900 pasižymi puikomis savybėmis prasiskverbti į pagrindą.

### Kokybės ženklas

Medžiagai po oficialaus veiksmingumo prieš medienos kenkėjus ir oficialaus nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai, naudojant pagal reikalavimus, įvertinimo suteiktas kokybės ženklas „RAL-medienos apsaugos priemonė“. RAL įgaliojimų suteikimo dokumento nr. 1033.

### Perdirbimas

Dažant, nardinant, srovės metodu; purkšti tik uždaruose įrenginiuose ir dalyvaujant specialistams. Ant pagrindo neturi būti riebalų, vaško,

nešvarumų ir dulkių. Tiekiamo Induline SW-900 konsistencija (klumpumas) iš karto tinkama naudojimui. Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Perdirbimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C (tiek oro, tiek medienos paviršiaus temperatūra). Medžiagai išdžiūvus, gali būti dengiamos kitos dangos: lazūros ar dengiamieji lakai. Pagal galimybes medžiagą naudoti ant nepralaidaus pagrindo; dengiamą medieną iki visiško išdžiūvimo laikyti ant kieto, nepralaidaus pagrindo, kad impregnantas nepatektų ant žemės, o jei patektų ant pagrindo jį galima būtų surinkti ir vėl naudoti arba utilizuoti. Dirbant purškimo būdu saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką (į žemę, vandenį, ant augalų ir t.t.).

Neįkvėpti dengiamos medienos šlifavimo dulkių. Šlifuojant naudoti kvėpavimo apsaugą (filtras P2).

### Nurodymai

Leistina maksimali medienos drėgmė spygliuočiams daugiausia 15 %, lapuočiams – daugiausia 12 %. Medienos apsaugos priemonės sudėty-



je yra biocidų medienos apsaugai nuo kenkėjų. Todėl šią priemonę galima naudoti tik pagal naudojimo instrukciją ir tik leistinose naudojimo vietose. Piktnaudžiavimas gali būti kenksmingas sveikatai ir aplinkai. Negalima naudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ir pašarais. Nenaudoti taip pat gyvenamosiose patalpose. Naudoti gali tik profesionalios įmonės. Produkto likučiai negali patekti į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją. Vokietijos statybinės chemijos pramonės susivienijimo paruoštas „Apsauginių medienos priemonių naudojimo techninis aprašymas“ pateikia apibendrintus nurodymus.

### Darbo prietaisai, valymas

Teptukai, nardinimo indai, įrenginiai, kuriuose dirbama srovės ir purškimo metodais. Ką tik panaudotus darbo prietaisus iš karto po naudojimo plauti vandeniu. Valymo likučius utilizuoti pagal potvarkius.

### Išėiga

80-90 ml/m<sup>2</sup>. Praktinė vertė pagal nepriklausomą pažymėjimą DIN EN 152-1 ir DIN EN 113.  
160-200 ml/m<sup>2</sup> pagal sugriežtintas RAL kokybės nuostatų patikrinimo sąlygas.

### Džiūvimas

Apie 4 val. Praktinės vertės pateiktos, esant 20°C/65% santykinėi oro drėgmei.  
Pagreitintas džiūvimas apie 3 val., esant +30 °C.

### Veikliosios medžiagos

0,80 % Propiconazolio  
0,80 % Jodpropinilbutilkarbamato  
100 g priemonės yra 0,8 g Propiconazolio ir 0,8 g Jodpropinilbutilkarbamato.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

### Sandėliavimas

Uždarytose originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio 2 metus. Indus po naudojimo gerai uždaryti. Sandėliuojant vandeniu žalingus skysčius, laikytis reikalavimų.

### LOJ kiekis

ES produkto ribinė vertė (Kat.A/h): 30 g/l (2010).  
Šio produkto sudėtyje yra daugiausia 25 g/l LOJ.

### Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:  
Kenksminga vandens organizmams, medžiaga gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandeniu.

Saugos patarimai:  
Saugoti vaikams neprieinamose vietose.  
Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.  
Vengti sąlyčio su oda.

Dėvėti tam skirtas apsaugines pirštines.  
Prarijus iš karto kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę ar etiketę.  
Vengti patekimo į aplinką. Susipažinti su instrukcija/saugos duomenų lapu.  
Sudėtyje yra propiconazolio ir 3-jodpropinilbutilkarbamato. Gali sukelti alergines reakcijas.

Produkto kodas: HSM-LV 10

Pirmos pagalbos priemonės:

Įkvėpus:  
Įkvėpti gryno oro, jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą, būti šiltoje vietoje. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją. Praradus sąmonę vežti stabilioje būsenoje.

*Patekus ant odos:*

Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu, gerai praskalauti. Esant ilgalaikiam peršėjimui, kreiptis į gydytoją.

*Patekus į akis:*

Atmerktas akis keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.

*Prarijus:*

Praskalauti burną ir išgerti daug vandens. Nesukelti vėmimo, tuoj pat kviešti gydytoją.

### Utilizavimas

Didesnius produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius originaliose pakuotėse. Pilnai ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirimui.

Atliekų kodo Nr. 03 02 02 organinė medienos apsaugos priemonė, kurios sudėtyje yra chloro.

### bauda

Reg. Nr. N-41537

### Apibūdinimas

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/  
WGK (pavojingumo vandeniu klase): 2  
ADR: -/

**Biocidus naudokite atsargiai. Prieš naudojimą perskaitykite produkto apibūdinimą ir informaciją apie jį.**

