

Techninis aprašymas
Art.nr. 3777

Induline SW-910

Apsauginė skersai pjautos medienos priemonė van
dens pagrindu.

Naudojimo sritys

Pjautai ir skersai pjautai medienai ir medienos konstrukcijoms.

Produkto savybės

Apsaugo skersai pjautą medieną ir V siūles nuo drėgmės išorėje. Induline SW-910 sukuria paviršiuje elastingą vandeniui atsparią bespalvę plėvelę.

Perdirbimas

Apsauginė skersai pjautos medienos priemonė naudojama po grūtavimo. Induline SW-910 tinkama naudojimui jau tiekimo metu, gali būti dengiama dažant arba voleliu. Tolesnė danga ant Induline SW-910 apdorotos medienos dengiama dažant arba voleliu. Tolesnė danga ant Induline SW-910 apdorotos medienos dengiama be tarpinio šlifavimo. Didžiausia leistina spygliuočių medienos drėgmė iki 15 % ir lapuočių – iki 12 %. Induline SW-910 negalima perdirbti prie tiesioginių saulės spindulių, kai temperatūra žemesnė nei +15 °C ar aukštesnė nei +30 °C.

Nurodymai

Siekiant apsaugoti paviršių Induline SW-910 apdorotą medieną reikia dar dengti papildoma danga. Tarpinė ir galutinė danga gali būti

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,04 g/cm ³ , esant 20°C
Klumpumas:	apie 650 mPa s, esant 20°C
Kvapas:	silpnas, išdžiūvus nelieka kvapo
Tiekimo forma:	2,5 l ir 20 l baltos skardos pakuotės, 0,5 l plastikinė tara
Spalva:	bespalvis

dengiama, kaip įprasta, storasluoksnėmis glazūromis arba dengiamaisiais lakais vandens pagrindu.

Darbo prietaisai, valymas

Teptukas arba volelis. Darbo prietaisus iš karto panaudojus plauti vandeniu ir plovimo priemonėmis. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

Išeiga

Apie 100 ml/m², priklausomai nuo medienos paviršiaus įgėrio.

Džiūvimass

Apie 2 val. Šios vertės galioja, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 6 mėnesius.

Saugumo duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos reikalavimų.

Produkto kodas: M-KH 01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojingumo vandeniui lygmuo: 1.

Charakteristika

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/
GGVS/ADR: -/

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

