

Techninis aprašymas Artikulo Nr. 3806

Aqua H-480-Härter

Kietiklio komponentas Remmers Aqua lakams.

Panaudojimo sritys

Kietiklis pilamas į kai kuriuos Remmers Aqua lakus, kad pagerintų jų atsparumą nusitrynimui.

Į kai kuriuos Remmers Aqua lakus reikia pilti kietiklio, kad gražiai pasiskirstytų ant paviršiaus. Tikslesnė naudojimo su lakais eiga aprašyta atitinkamuose lakų aprašymuose.

Produkto savybės

Šio kietiklio naudojimas skirtas chemikalų ir nusidėvėjimo atsparumui pagerinti. Aqua H-480-Härter pasižymi izoliuojančiomis savybėmis, gruntuojant kritines medienos dalis.

Perdirbimas

Kad dėl kietiklio komponentų nesusidarytų putas ir gumulėliai, rekomenduojame naudoti Remmers Patent-Dispenser (art. Nr. 4747). Be to siūloma reikalingą kiekį Aqua H-480-kietiklio pirmiausia praskiesti vandeniu, santykiu 1:1 ir tik tada mišinį maišant supilti į laką.

Išsamesnę informaciją apie naudojimą rasite Remmers Aqua lakų techniniuose aprašymuose.

Indus po naudojimo gerai uždaryti. Saugoti kietiklį nuo drėgmės.

Nurodymai

Pakuotes po perdirbimo laikyti uždarytas. Turinį saugoti nuo drėgmės. Kietiklis reaguoja su drėgme. Ilgai sandėliuojant, gali

Produkto duomenys

Tankis:	1,13 g/m ³ , esant 20 °C temperatūrai
Klampumas:	apie 40 s 4 mm ištekėjimo indelyje, esant 20 °C temperatūrai
Rišiklis:	alifatinis Poliizocianatas
Kietosios medžiagos kiekis:	apie 65 %
Pliūpsnio temperatūra:	23 °C
Tiekimo forma:	Baltos skardinės po 0,5l ir 2l

padidėti klampumas. Išsamesnė informacija apie saugą ir sandėliavimą pateikta saugos duomenų atmintinėje.

Darbo priemonės, valymas

Darbo priemones valyti iškart panaudojus vandeniu ir plovikliais. Valymo likučius utilizuoti laikantis reikalavimų.

Išeiga

Apie maišymo santykį skaitykite aktualiuose naudojamos lako sistemos techniniame aprašyme.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, laikant sausiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 6 mėnesius.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Degus.

Medžiaga, patekus ant odos, gali padidinti jautrumą.

Saugos patarimai:

Saugoti nuo vaikų.

Vengti sąlyčio su akimis ir oda.

Darbo metu dėvėti tam skirtas apsaugines pirštines. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Produkto sudėtyje yra alifatinio poliizocianato. Atkreipti dėmesį į gamintojo nurodymus.

Utilizavimas

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Produktas negali patekti į vandenį, nuotėkas, gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė 2.

Charakteristika

GefStoffV (pavoingos medžiagos): Xi dirginantis
ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.