

Techninis aprašymas
 Art. Nr. 3840-43, 3853, 3857

Aqua KB-004- Kompaktbeize

Vandeningas beicas / beicų koncentratas

Naudojimo sritys

Medienos viduje, porėtos, kietos ir minkštos medienos spalvotam padengimui.

Produkto savybės

Aqua KB-004-Kompaktbeize – tai moderni, vandeninga beicų sistema. Iš 4 pagrindinių spalvų galima padaryti įvairius Aqua KB-004-Kompaktbeize atspalvius.

Aqua KB-Kompaktbeize farblos yra bazinė medžiaga, kuri naudojama skiedimui ir spalvos intensyvumo reguliavimui.

Su Aqua KB-004 farblos galima dengti medienos paviršius, vėliau tolygiai paskirstomi spalvoti beicai.

Perdirbimas

Priklausomai nuo pagrindo paviršių šlifuoti 150-180 grublėtumo šlifavimo popieriumi. Po to nuvalyti dulkes ir dengti norima danga.

Kad būtų išgautas nepriekaištingas padengimas, objekto ir patalpos temperatūra perdirbimo metu turi būti 15-25 °C. Santykinė oro drėgmė – 50-60 %, medienos drėgmė – 8-12 %.

Purškimas be tolesnio paskirstymo
 Purškama ant mažai porėtos medienos. Norint padaryti paviršių lygų, be matomų porų, reikia

Duomenys apie produktą

Klumpumas:	apie 11 s 4 mm ištekėjimo indelyje esant 20 °C pagal DIN 53211
Tiekimas:	1l, 5l, 20l tara
Spalvos:	3840 Aqua KB-004-bespalvis 3841 Aqua KB-004-maža koncentr. 3842 Aqua KB-004-rustikal. konc. 3843 Aqua KB-004-mahagoni konc. 3853 Aqua KB-004-tamsiai ruda, konc. 3857 Aqua KB-004-kitos spalvos

purkšti santykinai sausą medžiagą su mažu antgaliu.

Purškimas su vėlesniu paskirstymu
 Aqua V-490-Verzögerer (art. Nr. 1939) yra džiūvimo lėtintojas. Jis neleidžia beicams greitai džiūti, todėl galimas vėlesnis apdirbimas, nepridedant specialių priedų.

Naudojama ant didelių porų medienos purškimo būdu, dengiama su pertekliumi ir vėliau paskirstoma.

Spalvotas lakas Aqua produktu pagrindu

Ypatingas efektas gaunamas į visus Remmers Aqua lakus įpylus daugiausia 1-2 % Aqua KB-004-Kompaktbeize.

Nurodymai

Prieš naudojant gerai išmaišyti.

Išeiiga

Apie 40 – 80 ml/m² šlapios dangos.

Džiūvimas

Priklausomai nuo išeiigos ir mišinio džiūna 1-4 val.

Praktinė vertė pateikta, esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.

Galimas pagreitintas specialus džiovinimas.

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždarytose originaliose tarose sausai, vėsiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti antriniams perdirbimui.

Ekologija

Neleisti patekti į nutekamuosius vandenį, gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Charakteristika

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

