

Techninis aprašymas
Art. Nr. 3868

Aqua RK-898- Reinigungskonzentrat

Koncentratas purškimo pistoletų ir įrangos valymui.

Naudojimo sritys

Skirtas naudoti valant purškimo prietaisus, įrangą, kabinas ir vandeningų Aqua lakų konvejerius.

Produkto savybės

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat – tai koncentratas, naudojamas purškimo įrangos valymui.

Perdirbimas

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat supilamas į vandentiekio vandenį, išeiga apie 10 %. Šiuo mišiniu valomi purškimo automatai (perdirbant vandeningus lakus).

Esant didelei apkrovai, RK-898-Reinigungskonzentrat koncentracija gali būti ir didesnė, pvz. 20 %. Taip pat RK-898-Reinigungskonzentrat gali būti naudojamas volų valymui. Čia mažiausia išeiga būtų 20 %.

Nurodymai

Nenaudoti esant atvirai ugniai. Uždaras patalpas gerai vėdinti. **Po kiekvieno valymo lako pistoletus skalauti vandeniu ir išdžiovinti!** Nenuplaukiant valymo priemonės ilgesnį laiką (pvz., per savaitgalį), gali pasikeisti pistoletų spalva. Valymo priemonių likučius reikia gerai nuplauti, o pistoletus išdžiovinti ir išpūsti.

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,98 g/cm ³ , esant 20 °C
Klampumas:	skystas
Kvapas:	švelnus
Pliūpsnio temperatūra:	> 60 °C
Tiekimas:	plastikiniai kanistrai 5l

Išeiga

Priklausomai nuo poreikio ir purvo kiekio.

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždarytose originaliose tarose 15-25°C temperatūroje apie 12 mėn. Tirpiklių mišinius reikia laikyti gerai uždarytuose induose vesioje ir sausoje vietoje bei saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugos duomenys

Produkto sudėtyje yra:
2-butoksi-etanolio;2-aminoetanolio.

Pavojaus nurodymai:

Įkvėpus ar patekus ant odos kenkia sveikatai.

Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą.

Saugos duomenys:

Indus laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Neįkvėpti garų/aerolio.

Patekus į akis tuoj pat plauti vandeniu ir konsultuotis su gydytoju.

Darbo metu dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius / veido apsaugą.

Esant blogai savijautai, kreiptis į gydytoją (jei reikia, parodyti šią etiketę).

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti antriniams perdirbimui.

Ekologija

Neleisti patekti į nutekamuosius vandenį, gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Charakteristika

GefStoffV: Xn kenkia sveikatai
Pavojingumo vandeniui klasė: 1
GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

