

Techninis aprašymas
Art. nr. 7730-7731

Induline Fugenfüller

Speciali akrilinė sandarinamoji medžiaga be tirpiklių ir minkštiklių.

Naudojimo sritys

Elastiniam siaurų plyšių, pjūvių ir įstrižų siūlių užpildymui medienos ir langų gamyboje. Induline Fugenfüller dera su dažais ir jam išdžiūvus gali būti uždažomas įprastais lakais ir glazūromis. Induline Fugenfüller drumstai skaidrus (7731) dėl greito džiūvimo ypač tinka pramoninei medinių langų gamybai ir tais atvejais, kai nereikalaujama skaidriai džiūnančios medžiagos. Induline Fugenfüller skaidrus (7730) dėl didelio skaidrumo ypač rekomenduojamas po tamsiai pigmentuotomis lazūromis.

Pagrindas

Siūlių kraštai turi būti tinkami padengimui, švarūs, ant jų negali būti tepalų, dulkių ir riebalų likučių. Trupančius ir netvirtai besilaikančius dažus (atlikus pinučių pjūvio bandymą) pašalinti. Induline Fugenfüller gerai kimba ant daugelio lakų ir glazūrų paviršių. Tačiau iš esmės rekomenduojama dengti bandomuosius plotus.

Perdirbimas

Nupjauti pakuotės viršūnę, antgalį atsukti ir atitinkamai skersai siūlės pločiui nupjauti. Norimą sritį už-

Duomenys apie produktą

Išvaizda:	baltai geltona tvirta pasta
Tankis:	apie 1,0 g/cm ³
Plėvelės susidarymo laikas:	apie 20 min.
Atsparumas nusilupimui (DIN 52455-A1):	0,35 N/mm ²
Pailgėjimas (DIN 52455-A1):	> 600%
Susitraukimas (DIN 52451-A1):	apie 30%
Laukimo laikas (3X2mm siūlė) (Art. Nr. 7730, su Induline LW-700):	apie 2 val.
Laukimo laikas (3X2mm siūlė) (Art. Nr. 7731, su Induline DW-601):	apie 30 min.

(Pateikti duomenys esant normaliam klimatui 23 °C ir 50% santykinei drėgmei)

purkšti Induline Fugenfüller ir tuo pat metu pakankamu spaudimu dengti ant siūlių kraštų, kad kibimas prasidėtų iškart.

Išėiga:

Apie 5 ml/lfm, esant 2x2 mm siūlės skersmeniui.

Sandėliavimas:

Vėšiai, sausai ir saugant nuo šalčio 2 metus.

Nurodymai

Negalima naudoti ant sujungimo ir tempimosi siūlių sandarinimui. Produktas taip pat nerekomenduojamas tirpiklinėms dangoms. Šviežią produktą galima valyti vandeniu, sukietėjusį – mechaniniu būdu.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Informacija apie produkto saugą transportuojant, sandėliuojant ir utilizuojant bei ekologiją pateikta atitinkamuose saugos duomenų aprašymuose.

Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo firma:

310 ml tūbelės, dėžutėje 12 vnt.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

