



**Techninis aprašymas**  
**Artikulo Nr. 7799**

# Silicon-Entferner – Silikono valiklis

Organinių druskų mišinys.

## Panaudojimo sritys

Produktas skirtas pašalinti sukietėjusius silikono likučius.

## Produkto savybės

Silicon-Entferner – tai savaime veikiantis valiklis, skirtas valyti sukietėjusioms sandarinamosioms medžiagoms, silikono ar poliuretano pagrindu. Šiuo produktu galima valyti silikono, silano ar siloxano produktų likučius nuo langų stiklo.

## Apdirbimas

Sukietėjusias sandarinamasias medžiagas, kiek įmanoma labiau, pirmiausia mechaniškai su stiklo drožtuvu nuvalyti.

Po to užtepti Silicon-Entferner su teptuku, mentele ar kempine ir palikti valiklį veikti nuo 10 min iki 6 val., priklausomai nuo valomo ploto storio.

Palikus užteptą valiklį ilgesniam laikui, jis palieka baltą žymę, tačiau ji lengvai nuvaloma su vandeniu.

## Produkto duomenys

Tankis:	apie 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Konsistencija:	pasta
Spalva:	geltonai ruda

Metalinius paviršius (pvz., varis, cinkas) valyti kuo trumpiau ir gerai nuplauti, kad neatsirastų rūdžių. Po dažno darinėjimo Silicon-Entferner gal truputi sutirštėti. Pradinį klampumą išgausite įpylę benzino.

## Darbo įrankiai ir jų valymas

Teptukas, mentele.  
Darbo įrankius valyti su V-101 skiedikliu.

## Pakuotė, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:  
Metalinė skardinė 200 g.

Išeiga:  
Ant lygaus paviršiaus, pvz., stiklo, apie 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Sandėliavimas:  
Vėsiai, sausiai ir ne minusinėje temperatūroje apie 12 mėn.

## Nurodymai

Prieš naudojimą suplakti. Rekomenduojama pabandyti ant nedidelio ploto, tam, kad įsitikinti ar nebus pažeistas paviršius, tai būtina atlikti valant lakuotus paviršius. Bandomasis valymas atliekamas taip pat norint sužinoti produkto išeigą, nes ji priklauso nuo valomos medžiagos storio ir savybių.

## Saugos duomenys, Ekologija, utilizavimas

Visus nurodymus, susijusius su saugumu, ekologija ir utilizavimu rasite atitinkamuose saugos duomenų lapuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.